



หน้ากากกรองฝุ่นนวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ซ้ำได้

โดยปกติหน้ากากกรองฝุ่นทั่วไปตัวหน้ากจะแนบกับใบหน้าทำให้เหงื่อและความชื้น ความมันบนใบหน้าทำให้หน้ากากอ่อนตัวและเสียรูปก่อนประสิทธิภาพในการกรองจะหมดไปเสียอีก หน้ากาก CFR-1 ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาดังกล่าวคือ ตัวหน้ากผลิตจากเทอร์โมพลาสติกกันความร้อนโค้งเข้ากับรูปหน้าได้สนิท เพิ่มช่องว่างภายในตัวหน้ากทำให้หายใจสะดวกคล่องขึ้น มีวาล์วหายใจออกขนาดใหญ่ทำให้ระบายอากาศออกภายนอกได้รวดเร็วลดอุณหภูมิภายในได้ สายรัดศีรษะสามารถปรับขนาดได้ แผ่นกรองฝุ่นด้านนอกไม่สัมผัสใบหน้าโดยตรง จึงทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ตัวหน้ากสามารถล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัย มีแผ่นกรองฝุ่นให้เลือก 2 คือ N95 สำหรับฝุ่นทั่วไป และ P95OR สำหรับงานเชื่อม และกลิ่นจากควันเชื่อม



Part#	Description
4200M	CFR-1 รุ่นมาตรฐานสำหรับงานทั่วไป
4200MW	CFR-1 รุ่นสำหรับงานเชื่อมมีกรอบตะแกรงโลหะคลุมทั้งชิ้นป้องกันสะเก็ดไฟ
42N95	แผ่นกรองฝุ่น N95 (20ชิ้น/กล่อง)

Particulate Respirator

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ

6130N95



ป้องกันฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน สำหรับงานเจียร ขัดสีร่องพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก ซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 1 กล่อง มี 30 ชิ้น

7140N95



ป้องกันฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน มีวาล์ว เพื่อระบายความร้อน สำหรับงานเจียร ขัดสีร่องพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก ซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 1 กล่อง มี 10 ชิ้น

NIOSH N95

NORTH 7190 N99

Low Maintenance Non-Oil Half Mask Respirator approved to the NIOSH 42CFR84 regulation.



หน้ากากชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นระดับ N99 เหมาะสำหรับงานเชื่อม หลอมโลหะ งานที่มีฝุ่นละเอียดมากๆ มีวาล์วหายใจเข้าและออกช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้น ไนลอนอบขึ้น สามารถสวมหน้ากากงานเชื่อม หรือกระบังหน้าทับได้
NOR7190N99 หน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น
NOR719009N99 อะไหล่แผ่นกรองฝุ่น 2ชิ้นPK

Respiratory

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และ สารเคมี



รหัสใต้กรอง	ประสิทธิภาพ
RC201	ดลักรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202	ดลักรองสารอินทรีย์ ฝุ่นฟูม ไอโลหะ
RC203	ดลักรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพันสี
RC205	ดลักรองไอกรด
RC206	ดลักรองไอกรด และสารอินทรีย์
RC209	ดลักรองเคมีจากการเกษตร
PF5	แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับดลักรองเพิ่มอายุการใช้งาน

ชุดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม ชุดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพันสี ชุดส่งอากาศสำหรับงานพันทราย

550030



770030



หน้ากากครึ่งหน้ารุ่นใช้กับตลับกรอง

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดใช้กับตลับกรองของ North ออกแบบมาให้เข้ารูปหน้าผู้ใช้งาน ไม่กดทับเส้นประสาทใบหน้าทำให้ไม่เมื่อยล้าเวลาใส่นานๆ ตลับกรองอยู่บริเวณด้านข้างใบหน้ากระจายน้ำหนักได้ดีใส่แล้วไม่หนักเพิ่มมุมมองในการทำงานได้มากกว่า สามารถใส่แว่นตาหรือครอบตาร่วมกับหน้ากากได้ วาล์วหายใจเข้า หายใจออกอ่อนนุ่มทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น ตลับกรองใช้วิธีต่อตรงเข้าสู่ตัวหน้ากากลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ 550030 วัสดุ soft non allergenic elastomer สำหรับผู้เริ่มใส่และบริเวณทำงานที่ไม่ร้อนมาก รุ่น 770030 วัสดุซิลิโคน เหมาะสำหรับผู้ต้องสวมเป็นเวลานานๆ เพราะจะนุ่มกว่า และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า



Part#	Description	Protection Factor
550030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Low Maintenance	50 x TLV
770030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Silicone	50 x TLV

ต้องเปลี่ยนตลับกรองบ่อยแค่ไหน?

เมื่อไหร่จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้ว?

พบคำตอบได้ที่นี้กับนวัตกรรมตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนสีที่ตัวกรองเลย

ESLI certified by NIOSH และ โปรแกรม ezGuide

Respiratory



75SC

Defender Multi-Purpose

ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภทคือ สารอินทรีย์ คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ คลอรีนไดออกไซด์ แอมโมเนีย เมทิลเอไมน์ และ ฟอสฟอรัส



N75001

Organic Vapor

ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ไซลีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน



N75003

Organic Vapor/Acid Gas

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และ กรดแก๊ส



N750052

Mercury /Chlorine (with End-of-Service-Life indicator ESLI)

ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน พร้อมตัวบ่งชี้การหมดอายุของตลับใส่กรอง



7506N95

N95 Particulate Filter

แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นประสิทธิภาพ 95% ใช้ร่วมกับฝาครอบรุ่น N750027



75FFP100

P100 Pancake Filter

แผ่นกรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพ 99.97% ใช้ประกอบกับหน้ากากโดยตรง หรือใช้ร่วมกับตลับกรอง โดยใช้ adapter รุ่น N750035 (ไม่สามารถใช้กับตลับ defender)

ezGuide™

ฟรี สำหรับทุกโรงงานที่ซื้อหน้ากาก NORTH โปรแกรมสำหรับเลือกหน้ากากและตลับกรองให้เหมาะสมกับสารเคมีที่มีในอากาศ พร้อมทั้งสามารถคำนวณอายุการใช้งานของตลับกรองในสภาวะการใช้งานของแต่ ละโรงงาน ทำให้ คุณสามารถทราบว่าจะเปลี่ยนตลับกรองเมื่อไหร่ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานอเมริกา OSHA 29CFR 1910.134.



Qualitative Fit Test Kits

ชุดทดสอบความกระชับของการสวมใส่หน้ากาก ตาม OSHA Regulations มี 2 ชนิดให้เลือก มาพร้อมกระเป๋าสลัดสีอย่างสีพร้อมโปสเตอร์วิธีการใช้งาน
 770039 ชนิดฟันทะออง Bitrex รสขมเพื่อป้องกันการบอกรายละเอียดจากผู้ทดสอบ
 770040 ชนิดฟันทันควันชนิดระคายเคือง (ตามภาพ)

