

Plant Safety



PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยุด พก จากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตภัณฑ์วัสดุโพลีเอทิลีนป้องกัน สารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหนักได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

PAK371 ขนาดเล็ก

ความจุ 1.5 แกลลอน

ขนาด 16.63"x12"x3.88"

PAK372 ขนาดกลาง

ความจุ 3 แกลลอน

ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



PAK371

สำหรับใช้งานบนแคร์เตอร์และลิ้น



GEN305

Non-Sparking polypropylene Shovel

พู่สำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas
Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY202 putty 6/box -7"L

พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถึงที่ รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/NSF51

WORKSafe

BACK SUPPORT

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้างช่วงเอวของแต่ละบุคคล .

เหมาะสำหรับงาน

งานยกของหนัก

งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

งานรับรถยนต์ ไฟล์ทิลท์

รับซีจีรยานยนต์

งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

Small	28" - 32"
Medium	32" - 38"
Large	38" - 46"
Xlarge	46" - 56"

WSBSB01

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Standard เหมาะกับผู้มีเริ่มใส่ และงานทั่วไป เบาสบาย ใส่แล้วไม่อึดอัด

WSBSB02

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort

แทนตามหลังแข็งขึ้น ผ่าหน้าขึ้น และทนทานขึ้น สำหรับยกของหนัก



วัสดุตามหลังบุชั้นแรก 4 ชั้น รองรับได้เต็มแผ่นหลัง



ลิ้นอกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้น ป้องกันการบาดเจ็บ

สายคล้องไหล่ สามารถปรับสั้น-ยาวได้

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง

พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่ปรับความยาวของสายคล้องไหล่ให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลง มาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง



Smoking Receptacles

FOR CIGARETTES

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่พักของพนักงาน ริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิม

อย่างดี มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ สะดวกสบาย ปลอดภัย สูงสุด สามารถถอดนำไปที่อื่นได้



Rugged steel... simple, sleek, compact design

NEW! Heavy Duty Built Cans

Product	Description	Capacity	Applies For
Heavy Duty Built Can	30" x 11 1/2"	250 gallon	26810R
Heavy Duty Built Can	30 1/2" x 11 1/2"	19 gallon	26811R



26800

Special Purpose

ไฟฉายกันระเบิด WorkSAFE | สำหรับใช้ในสถานที่อันตราย

Devison 1 hazardous locations

A Division 1 hazardous location is one where ignitable concentrations of flammable gases ,vapor or liquid can exist ALL OF THE TIME or some of the time under normal conditions

Each light has been individually tested and certified for use in various Division 1 locations.



Feature

- Crush resistance case
- Unbreakable lens
- Switch guard
- Anti-roll design
- Molded in international safety orange
- 10,000 candlepower for 2117, 2217
- 15,000 candlepower for 2124, 2224



An over-sized reflector and super-bright Krypton bulb provide greater light output. This lantern features our circuit breaking mechanism, a glove-sized handle, switch guard and spare bulb holder . 50,000 beam candlepower. Size 9.3 inches and weighs 19.5 ounces(without batteries)

- 2117 - WorkSAFE 2 D-cell non waterproof
- 2217 - WorkSAFE 2 D-cell waterproof flashlight
- 2124 - WorkSAFE 3 D-cell non waterproof
- 2224 - WorkSAFE 3 D-cell waterproof flashlight
- 2206 - WorkSAFE 6 volt waterproof flashlight

WORKSafe Glove & Helmet Catcher



ZERO Hand Injuries!

"Two Hands Free"



พนักแปลนแขน
พนักอุ้งมือหนัง
พนักอุ้งมือผ้า

- ช่วยลดอุบัติเหตุจากอันตรายที่มีมือมากถึง 86%
- ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมใส่ถุงมือเป็นเวลานานๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
- ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเคมี และวัสดุอันตรายต่าง
- ผลผลิตจากพลาสติกทนแรงกระแทก สานทาทันไฟฟ้า

- Maintenance
Transil
Construction
Utility
Industrial
Automotive
Environmental
Electrical
Emergency/Medical



Flashlights

FOR HEAVY-DUTY USE

Industrial-quality Flashlights keep pace with your demanding needs.



19040 Head Lantern

21054 Light-Stick

Model	Description
19040	Focusing head lantern with polypropylene battery case Lamp Face 2 1/2" 3 3/8" x 5 3/4" x 1 1/2"
21054	Focusing light-stick with steel battery case Lamp Face 2 1/2" 5 9/16" x 2 7/8" x 1 1/2"
20251	Bulb for 19040 and 21054

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ Oxpan 90% กันความร้อน สะเก็ดไฟผาหนากว้าง 150 ซม. หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม หรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C) ผาหนากว้าง 1 หลา (90 ซม.) หนา 0.8 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



แผ่นกันลื่น Anti-Slip



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ บริเวณแจมกันบันได และพื้นที่มีคราบน้ำ และน้ำมัน ซึ่งจะสามารถกันลื่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงักได้ทันที ผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide (หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งรองจากเพชร) จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งานของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่นชนิดอื่นหลายเท่า รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-WW Walk Way

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของพื้นที่ต่างเช่นพื้นที่ปฏิบัติงาน(Operation Area), พื้นที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร(Maintenance Area) และพื้นที่ทางเดิน(Walk Ways)ที่ทำงานหนักและคอนกรีตสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขนาดมาตรฐาน 600 x 200 mm. เกรดความหยาบ -24Meshสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม -46Meshสำหรับงานอาคารสำนักงาน



รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได(Stair Way) ติดตั้งบริเวณแจมกันบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้ทั้งภายในและนอกอาคาร ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm. เกรดความหยาบ 24Meshสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ตานล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา