



**Eye-Face Wash Station**

**SPM582** ชนิดติดตั้งผนัง

**SPM584** ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตภัณฑ์วัสดุ สแตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบ ติดผนัง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออก เองเมื่อผลักวาล์ว และควรระบายน้ำออกทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



**Eye-Face Wash Station**

**SPM580**

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตภัณฑ์วัสดุ พลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดตั้งผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์ว และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



**Eye-Face Wash Portable Unit**

**SPMSE4000**

GRAVITYFLO™ สถานีจ่ายน้ำล้างตา แบบใช้แรงโน้มถ่วงของโลก เพียงเติมน้ำ ภายนอก น้ำจะพุ่งออกมาเมื่อโยกคันโยก สามารถเคลื่อนย้ายไปโนสถานที่ต่างๆ ได้ สะดวกด้วยรถเข็นหรือยกไป ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์หากไม่ได้ใช้น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ

**UPEW14 Unicare Portable eye wash**

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวนติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



**EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน**

ใช้สำหรับใส่ยาละลายเพื่อล้างตา ใช้ง่ายเพียงเปิดฝา และประกบปาก กระบอก เขากับดวงตา บีบน้ำเพื่อ ให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีก ข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 1 สัปดาห์)



**Safe-T-Zone Emergency Stations**

**SPMSE693** อย่างแสดงแลตตรงกลม


**SPMSE697** อย่างพลาสติกทรงกลม

**SPMSE625** ฝักบัว อย่างและท่อ แสดงแลตทั้งชุด ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวทำงานโดย การดึงคันโยกอุปสามเหลี่ยม น้ำจะไหลหมุนวนไปตาม ฝักบัวเพื่อการกระจายน้ำและชำระล้างออกได้มากกว่า อย่างล้างตาทำงานโดยมือผลัก หรือเท้าเหยียบ วัสดุท่อ เป็นกัลวาไนซ์เคลือบสีฝุ่น วาล์วและคันบังคับกับสแตนเลส ป้องกันสนิม หัวฝักบัววัสดุ ABS จุดรับน้ำเข้าอุปกรณ์ มีตัวกรองสิ่งสกปรกสามารถถอดล้างทำความสะอาด การกระจายน้ำของอ่างล้างตาเป็นแบบฟองอากาศ ทำให้หน้าผมนวลในการล้างตาไม่กดอัดดวงตา การติดตั้งใช้ยึดติดกับพื้นและต่อท่อเข้า ครัวใช้ ท่อน้ำเข้าที่มีขนาดเท่า หรือใหญ่กว่าที่รับน้ำของ ฝักบัว และ แรงดันน้ำไม่ควรต่ำกว่า 30 PSI ชุดหมกมิไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส

**Master Lock.**



ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key ผลิตภัณฑ์ Xenoy น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำลูกกุญแจไปทำซ้ำได้ 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น



W = 1-1/2"  
T = 3"  
A = 1/4"  
B = 1-1/2" - 3"  
C = 25/32"



**Xenoy® Padlocks**

Xenoy is registered trademark of General Electric Corporation



**Non-Conductive Padlocks**

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Xenoy ทวงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อับอากาศ งาน อาหารและยา งานไฟฟ้า

**Key Systems เลือกระบบลูกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น**



**SAFETY SERIES™**

**AMERICAN LOCK**



**Anodized Aluminum Padlocks**

โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี น้ำหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น



**Steel Padlocks**

โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น



**Accessories**

Special Purpose