



JUSTRITE®

The World's Most Widely Trusted Safety Containment Systems



**Global Safety Solutions
THAI — METRIC**



www.justritemfg.com

สารบัญ

■ ถังบรรจุสารเคมี

สำหรับสารเคมีไวไฟ	3-5
สำหรับห้องทดลอง	6-11
ถังเก็บของเสีย	12-15

■ สินค้าช่วยในการทำงาน

■ อุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง

■ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

■ ตู้เก็บสารเคมี

สำหรับสารเคมีไวไฟ	29-37
สำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN ..	38-39
สำหรับสารกัดกร่อน	40-43
กล่องเก็บเอกสาร	44
อุปกรณ์เสริม	45

■ คำแนะนำ

ตารางเก็บสารเคมี	46
ตารางสำหรับเลือกตู้เก็บสารเคมี	47

ระบบนิรภัยสำหรับการจัดเก็บ ที่คนทั่วโลกไว้วางใจ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 เป็นต้นมา
นวัตกรรมของ Justrite สามารถช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดเพลิงไหม้ และช่วยเพิ่มผลผลิต

เรายังคงมุ่งมั่น เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพ,
สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่สองของ Justrite

รายการรับรอง

FM	FM Global tested and approved US
UL/ULC	Underwriters Laboratories listed in the USA and Canada
TUV	Technical Inspection Certified
N	Designed in accordance with US National Fire Protection Association (NFPA) Code 30 regulation
O	Complies with US OSHA regulations
U	Complies with NFPA1 Fire Code & Int'l Fire Code
EPA	US Environmental Protection Agency regulated
SPCC	Complies with Spill Prevention, Control and Countermeasures rule



Expect more from
a Leader

Justrite มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบให้มีความแตกต่างที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและมีประสิทธิภาพในการที่จะทำงานของคุณง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ Justrite ได้รับการออกแบบ และการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มีคุณภาพโดดเด่น, น่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความทนทานของสินค้า และความเชื่อมั่นของเราในผลิตภัณฑ์จึงทำให้เราสามารถกล้าที่จะประกันคุณภาพได้ถึง 10 ปี

More Choices



รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่
และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จาก website
ที่ www.justritemfg.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลังสินค้า
WHS = สถานที่เก็บสินค้า
E = Europe
A = Asia

ตัวหนังสือบ่งบอกสถานที่เก็บสินค้า
ในแต่ละชนิดสินค้าใน Catalog เล่มนี้

สถานที่จัดเก็บสินค้าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้

รับประกัน 10 ปี

มีเพียง justrite เท่านั้นที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 10 ปี
โดยสามารถดูได้จากสัญลักษณ์นี้



โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ของ Justrite ที่ใกล้คุณ


Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com



ถังนิรภัย

ถังจัดเก็บสารเคมี Justrite คุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานง่าย
และให้ความมั่นใจในการใช้งาน



Type II Accuflow
พร้อมที่จับแบบกด
Safe-Squeeze
ทำให้สามารถควบคุม
การไหลได้ตั้งเฝ้า
และรวดเร็ว

NEW



ท่อสารเคมีแบบยืดหยุ่นได้
ช่วยในการรินสารเคมีลง
ในช่องเปิดเล็กๆ ได้




ช่องใส่สารเคมีบน
Type II Accuflow
ออกแบบที่จับตามหลัก
ยศาสตร์ ซึ่งสามารถ
เปิดได้กว้างง่ายในการ
ใส่สารเคมีลงไปได้

NEW



ทุกถังสามารถรองรับ
สารหล่อลื่น (Oil additive)
ได้



มีขอบลึก 13 มิลลิเมตรที่ก้นถัง ช่วยในการ
จับเวลาขึ้น และป้องกันการหกกระฉูดโดยไม่ตั้งใจ
จากการวางบนพื้นผิวไม่เรียบ




อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนทำจาก
Stainless ป้องกันการเกิด
ประกายไฟ และช่วยให้ของสารเคมีไหลง่าย

NEW



อุปกรณ์เสริม กรวยพลาสติกช่วยในการเท
สำหรับถังรุ่น Type I



มีช่องระบุชนิดสารเคมีข้าง
ถังขนาดใหญ่ป้องกันการใช้งาน
ที่ผิด หรือการเติมสารเคมีผิด

NEW



Type II **AccuFlow™**

Type I

มือจับแบบกลมป้องกันการบาดเจ็บ

ป้องกันการรั่วของสารเคมี ด้วย
ระบบฝาปิดแบบกดปิดอัตโนมัติ
ด้วยสปริง พร้อมกลไกระบาย
ความดันเพื่อควบคุมไอระเหยและ
การกระเด็น

ผ่านการทดสอบการรั่ว 100%
และเป็นไปตามมาตรฐาน

คำเตือน 3 ภาษา

ที่จับออกแบบให้กว้างไปมาได้เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างน้ำหนักถังและขั้นตอนการเปิด
เพื่อให้ง่ายต่อการเทและการยก

ถัง และมือจับทำจากเหล็กกล้า 100%
ชุบกับวาล์วขนาด 24-gauge ไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ฝาปิดอย่างหนาป้องกันการสาร
ทำลาย และการกัดกร่อน

เสริมขอบตรงพนักถังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
และลดการบุบ

ตะเข็บสองชั้นบริเวณฐานและส่วนบนของ
ฐานทำให้ถังมีความทนทานเป็นพิเศษ
ป้องกันการแรงกระแทกที่ฐาน

รับประกัน 10 ปี

ผ่านมาตรฐาน OSHA และ NFPA, FM, UL/ULC, Carb และ TUV

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

ถังนิรภัย สำหรับสารไวไฟ



ถังเก็บสารเคมีแบบ Type I ใช้งานง่ายราคาประหยัดทางเลือก สำหรับเก็บสารไวไฟ

ถังเหล็ก Type I ออกแบบให้มีช่องเท และเติมสารเคมีเพียงช่องเดียว ฝาป้องกัน
การรั่วของสารเคมี ด้วยระบบฝาปิดแบบกดปิดอัตโนมัติด้วยสปริง สำหรับถังขนาด
ไม่เกิน 1 ลิตร มีที่จับแบบธรรมดา ในขณะที่ถังขนาดใหญ่กว่านั้นจะมีที่จับแบบแฉก
ไปมาได้ เพื่อการยกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย ด้วยการออกแบบให้ทำมือจับได้
มั่นคงตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้พองแรงสำหรับการยกเทสารเคมี ทุกฐานมาพร้อม
อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ ทำจาก Stainless ป้องกันการเกิดประกายไฟและ
ฝาปิดแบบใช้กลไกการระบายแรงดันอัตโนมัติเมื่อมีแรงดัน 0.2-0.35 บาร์
เพื่อป้องกันการสะสมของแรงดัน พร้อมป้ายที่มีช่องระบุชนิดของสารเคมีขนาดใหญ่
ทำให้สามารถเห็นได้ชัดเจน

ตัวถังทำจากเหล็กหนา มีความทนทานสูง เคลือบผิวเหล็กด้วยสีคุณภาพสูงป้องกัน
สารเคมี และการใช้งานหนัก ผ่านตรงตามข้อกำหนดของ US OSHA และ NFPA
และได้รับการรับรองจาก FM, UL, ULC รวมถึงได้รับการรับประกันจาก Justrite
ถึงสิบปี

สำหรับการเทสารลงบนช่องเปิดเล็กๆ สามารถติดอุปกรณ์เสริมกรวยพลาสติกได้
โดยมีบานพับที่ออกแบบพิเศษให้คุณสามารถเติมสารเคมีได้โดยไม่ต้องถอดกรวยออก

ติดตั้งกรวยสำหรับตอนเทสารเคมี และพับลงได้เมื่อเก็บหรือเติมสารเคมี

เพื่อที่จะช่วยในการเทสารลงบนช่องเปิดเล็กๆ ได้ ถัง Type I ขนาด 4 ลิตรขึ้นไปสามารถติดตั้ง
กรวยเสริมได้ ขนาดปากกรวยที่ใหญ่ช่วยป้องกันการกระเด็น กรวยทำจากวัสดุ Polypropylene
ทำให้ง่ายต่อการใช้งานหนักได้



ป้ายระบุชนิดของ
สารเคมีขนาดใหญ่
ป้องกันการใช้งาน
สารเคมีผิด



7150100Z

7125100Z

7120100Z

7110100Z

7125200Z

7150200Z

ถังเก็บสารเคมีที่ติดไฟได้ Type I พร้อมกรวย - 10-Year Warranty Except Funnel

Description and Capacity	Dimensions Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Red Can Model No	WHS	Yellow Can Model No	WHS	Delivr Wt (kg)
ถังเหล็กขนาด 0.5 ลิตร	117 x 172 mm	FM,UL/ULC,TÜV	10001Z	A,E	10011Z	A,E	1.0
ถังเหล็กขนาด 1 ลิตร	117 x 210 mm	FM,UL/ULC,TÜV	10101Z	A,E	10111Z	A,E	1.0
ถังเหล็กขนาด 4 ลิตร	241 x 279 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7110100Z	A,E	7110200Z	A,E	2.0
ถังเหล็กขนาด 7.5 ลิตร	241 x 349 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7120100Z	A,E	7120200Z	A,E	2.0
ถังเหล็กขนาด 9.5 ลิตร	298 x 292 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7125100Z	A,E	7125200Z	A,E	3.0
ถังเหล็กขนาด 19 ลิตร	298 x 429 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7150100Z	A,E	7150200Z	A,E	4.0
กรวยเทสำหรับถังสารเคมี 13 x 286 mm	FM	11202Y	A,E	—	A,E	1.0	—
อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้วัสดุเหล็ก สำหรับถังขนาด 0.5 และ 1 ลิตร	—	—	11093	—	11093	—	1.0
อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้วัสดุสแตนเลส สตีล สำหรับถังขนาด 4 ลิตรขึ้นไป	—	—	11007	—	11007	—	1.0




Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

ถังบรรจุน้ำมัน Accuflow Type II ใช้งานง่าย ระบบควบคุมการไหลโดยที่จับแบบกด Safe-Squeeze ใช้งานได้รวดเร็ว

ถังบรรจุน้ำมัน Type II Accuflow มาพร้อมการป้องกันและได้มาตรฐาน สามารถ
เทสารเคมีประเภทสารไวไฟได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีที่ระบายที่ได้การรับประกัน
เพื่อให้ระบายของเหลวได้คล่อง ขณะที่ที่จับแบบกดทำให้สามารถควบคุมการเทสาร
เคมีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่อเทสารเคมีเหล็กขนาด 229 มม. ช่วยประกันความ
แม่นยำในการเทสารเคมีลงสู่ช่องเปิดขนาดเล็ก และช่องใส่สารเคมีซึ่งออกแบบที่จับ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้การเติมสารเคมีเป็นไปอย่างง่ายดาย

ระบบการป้องกันประกอบไปด้วย อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน ซึ่งผลิตจากสแตนเลส
สามารถป้องกันการเกิดประกายไฟ นอกจากนี้ ยังมีระบบฝาปิดแบบอัตโนมัติ ป้องกัน
การรั่วของสารเคมีและป้องกันการระเบิด และมีฉลากเตือนขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถระบุชนิดของสารเคมี ชื่อสถานที่ตั้ง หรือชื่อผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ถังใส่
สารเคมีทุกถังสามารถใช้กับน้ำมันเครื่องได้



Patent: US 6,772,918 B2



เติมน้ำมัน!

ก้านเปิดเพื่อเติมสารเคมี
ออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์
ปิดอัตโนมัติ. ตัวป้องกัน
การติดไฟสแตนเลส สตีล
ช่วยกระจายความร้อน



ถังเก็บสารเคมี Type II AccuFlow™ สำหรับสารเคมีติดไฟ - 10-year Warranty

Description and Capacity	Hose Dimensions	Can Dimensions	Approval/Lstg	Red Can		Yellow Can		Delv'r Wt (kg)
	Outer Dia x L	Outer Dia x H	Regulation	Model No	WHS	Model No	WHS	
ถังเหล็กขนาด 4 ลิตรพร้อมท่อเทสารเคมี	16 x 229 mm	241 x 267 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7210120Z	A,E	7210220Z	A,E	3.0
ถังเหล็กขนาด 7.5 ลิตรพร้อมท่อเทสารเคมี	16 x 229 mm	241 x 337 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7220120Z	A,E	7220220Z	A,E	4.0
ถังเหล็กขนาด 9.5 ลิตรพร้อมท่อเทสารเคมี	25 x 229 mm	298 x 305 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7225130Z	A,E	7225230Z	A,E	4.0
ถังเหล็กขนาด 19 ลิตรพร้อมท่อเทสารเคมี	5 x 299 mm	298 x 445 mm	FM,UL/ULC,TÜV	7250130Z	A,E	7250230Z	A,E	5.0
อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนวัสดุสแตนเลส สตีล สำหรับถังขนาด 4 ลิตรขึ้นไป	—	—	—	11007	—	11007	—	1.0

* DOT Cans are also available.

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**

ถังนิรภัย

สำหรับห้องทดลอง



7150240

มีคุณสมบัติสำคัญในการจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้ และราคาคุ้มค่า

ถังนิรภัยสำหรับจ่ายสารเคมี มีคุณสมบัติทุกอย่างของถังบรรจุน้ำมัน Justrite แต่เพิ่มคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติการในห้องทดลอง สามารถใช้จ่ายของเหลวอันตรายลงในหลอดทดลองขวดแก้วขนาดเล็ก และถ้วยทดลองได้อย่างปลอดภัย หัวจ่ายสารเคมีมีระบบเปิดปิดเพื่อระบายแรงดันในตัว และอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟสองชั้น นอกจากนี้หัวก็อกที่ปิดได้เองอัตโนมัติทำให้ง่ายต่อการจ่ายสารเคมี โดยถังบรรจุน้ำมันนี้ใช้ได้กับหัวจ่าย 08540 ซึ่งทำให้ควบคุมการจ่ายได้ดี ในขณะที่หัวจ่าย 08902 นั้นจะให้การไหลของสารเคมีที่ต่ำกว่า

ถังจ่ายสารเคมีไฟสีก่อนแบบตั้งโต๊ะ ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และพิเศษกว่าด้วยการติดตั้งคาร์บอนในถังเพื่อให้สามารถทดลองดินได้ ถังทุกแบบได้รับการรับรองจาก FM ถังเหล็ก และไฟสีก่อนแบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งหัวจ่ายขนาด 51 mm เทปอลูมิเนียม ทำให้ไม่จำเป็นต้องยกตัวถังระหว่างการจ่ายสารเคมี ถังเหล็กแบบสำหรับวางตะแคง ติดตั้งหัวจ่ายบนสุดของตัวถัง โดยตั้งอยู่บนแปลเหล็ก ซึ่งมีฐานขนาด 351 mm x 356 mm.

ถังนิรภัยสำหรับจ่ายสารเคมีสำหรับห้องแลป

Description and Capacity	Can Dimensions Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Red Can Model No	WHS	Yellow Can Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังขนาด 9.5 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08540	298 x 292 mm	FM	7225140	E	7225240	—	4.0
ถังขนาด 9.5 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08902	298 x 292 mm	FM	7225150Z	E	7225250	E	4.0
ถังขนาด 19 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08540	298 x 429 mm	FM	7150140	E,A	7150240	E	4.0
ถังขนาด 19 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08902	298 x 429 mm	FM	7150150Z	E,A	7150250	E	4.0
ถังสำหรับเขียนขนาด 19 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08540 พร้อมฐาน	298 x 403 mm	FM	7150146	—	—	—	6.0
ถังสำหรับเขียนขนาด 19 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08540 พร้อมฐาน	298 x 403 mm	FM,UL	7150156	E	—	—	6.0
ถังไฟสีก่อนขนาด 19 ลิตรพร้อมหัวจ่าย 08540	292 x 432 mm	FM	14545Z	E,A	—	—	5.0

ถังไฟสีกอสัน ทนต่อสารเคมีเหมาะสำหรับการเก็บ สารเคมีกัดกร่อนไวไฟ

ถังนิรภัยประเภทไม่ใช้โลหะแบบ Type I ผลิตโดยไฟสีกอสันความหนาแน่นสูง เพื่อกันทานต่อการกัดกร่อนและสารกัดกร่อน รวมทั้งความร้อนถังไฟสีกอสันที่แทรกด้วยคาร์บอนจะทนต่อการตก เจาะ และเคาะ ระบบฝาครอบปิดระบายความดันในตัวและระบบป้องกันประกายไฟแบบสองชั้น โดยระบบทั้งสองจะทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเข้าไปในถัง ไม่มีช่องเหลวเข้า-ออกจากถัง ทุกถังมีส่วนประกอบของสแตนเลสและวัสดุป้องกันประกายไฟที่ได้รับการรับรองจาก FM เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมีได้สูงสุด



มีแผ่นคาร์บอน

แผ่นคาร์บอนป้องกันการนำไฟฟ้าซึ่งเสียบอยู่ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนและฝาปิด ช่วยในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างการเทและการเติมสารเคมี

ถังนิรภัยสำหรับสารเคมีติดไฟได้ Type I

Description and Capacity	Hardware	Dimensions W x L x H	Regulation	Model No	Delvr Wt WHS	(kg)
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 2 ลิตร	stainless steel	117 x 194 x 241 mm	FM	14065Z	A,E	1.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 4 ลิตร	stainless steel	117 x 194 x 324 mm	FM	14160Z	A,E	1.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 9.5 ลิตร	stainless steel	273 x 362 mm	FM	14261	A,E	2.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 19 ลิตร	stainless steel	324 x 406 mm	FM	14561	A,E	4.0



รับรองความปลอดภัยให้กับการบรรจุน้ำมัน ด้วยถังบรรจุน้ำมัน ในท้องตลาดที่ใช้งานและราคาสมเหตุสมผล

ถังเก็บสารกัดกร่อนแบบฝาปิดอัตโนมัติ ทำจากไฟสีกอสันที่โปร่งแสงและมีความหนาแน่นสูง ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารกัดกร่อนอื่น ๆ ถังมีขนาด 8-19 ลิตร ประกอบด้วยถังซึ่งสามารถเปิดฝาค้างไว้ได้ และฝาครอบปิดแบบสปริงทำให้ปิดได้อย่างแน่นหนา ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟภายใน ทำให้เทสารเคมีกัดกร่อนที่ไม่ไวไฟได้เร็ว ลักษณะถังรูปวงรีพร้อมที่จับแบบกระดิ่งต้องใช้สำหรับเทสารเคมีโดยใช้มือเดียว และทำให้ใช้ความสามารถในการเก็บรักษาได้อย่างเต็มที่

ถังสำหรับเก็บสารเคมีที่ไม่ติดไฟมีฤทธิ์กัดกร่อน

Description and Capacity	Dimensions Outer Dia x H	Dimensions Spout Dia	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 4 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่จากสแตนเลส สตีล	117 x 194 x 324 mm	37 mm	12161	E	1.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 7.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่จากสแตนเลส สตีล	305 x 375 mm	92 mm	12762	E	3.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 9.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่จากสแตนเลส สตีล	273 x 362 mm	37 mm	12260	E	3.0
ถังไฟสีกอสันรูปไข่ขนาด 19 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่จากสแตนเลส สตีล	305 x 508 mm	92 mm	12765	E	4.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ถังนิรภัย

สำหรับห้องทดลอง



เหมาะสำหรับงาน HPLC

- ป้องกันเพลิง และไอสารพิษ
- ป้องกันการรั่วไหล จากอุบัติเหตุ
- ให้ความปลอดภัย และใช้ได้สะดวกที่สุด

ถังนิรภัยเก็บบรรจุของเสียแบบถอดการเชื่อมต่อได้ง่าย และตัวกรองคาร์บอน

- เสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บของเสีย
- รักษาห้องทดลองและบุคลากรให้ปลอดภัยจากของเสียและไอระเหยที่เป็นอันตราย

เก็บสารทำลายได้โดยไม่ต้องลงมือเอง

สารทำลายจะไหลออกจากกระบวนการผลิตไปสู่ถังบรรจุน้ำมันทางท่อน้ำมัน ซึ่งเหมาะสำหรับวิธีการกำจัดของเสียแบบ HPLC ทั้งการใช้ลูกสูบหรือปล่อยให้ไหลไปตามแรงโน้มถ่วง การติดตั้งแบบสองชั้น Double fittings ช่วยกำจัดแรงดันย้อนกลับในเส้นทางการไหลของของเสียและช่วยในการควบคุมการระเหยได้

ความทนทานและความปลอดภัย

ถังทำจากโพลีเอทิลีนที่โปร่งแสงทำให้ตรวจสอบระดับของเหลวได้ด้วยตาทันที กรวยเกสรเคมีติดตั้งตัวกันประกายไฟทำจากสแตนเลส เพื่อลดความร้อนที่จะทำให้เกิดไฟวบย้อนกลับ (flashback Ignition) และเมื่อความดันภายในถังอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.35 บาร์ ตัวถังจะมีระบบทำการระบายความดันออกจากถัง และสามารถกระชับกลับได้ด้วยตัวกรองคาร์บอน/coalescing

มีให้เลือก 3 ขนาดตามสะดวกและผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ถังเก็บของเสียทรงกลมมีขนาด 8 และ 9 ลิตร และมีที่ปิดขนาดใหญ่ 92 mm ฝาปิดสามารถตั้งได้เปิดไว้เพื่อควบคุมการเก็บของเสีย สำหรับถังเก็บของเสียรูปวงรีมีคุณสมบัติในการประหยัดพื้นที่ และมีที่จับแบบกระเดื่องสำหรับสามารถเก็บสารเคมีจากกรวยที่แคบกว่าขนาด 36 mm โดยใช้มือเดียวได้

ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ชุดอุปกรณ์รวมของเสีย HPLC สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 6 ท่อลำเลียงของเสียเพื่อส่งไปยังท่อรวมอันเดียว

อุปกรณ์เสริมอ่างรองรับสารเคมีที่ล้นออกมา

อุปกรณ์เสริมอ่างโพลีเอทิลีน ที่มีความทนทานจะช่วยรักษาความสะอาดบริเวณรอบถัง HPLC และดักจับสารที่รั่วซึมในท่อนำส่งจาก HPLC

Centura™ ถังนิรภัยเก็บบรรจุของเสียแบบถอดการเชื่อมต่อได้ง่าย

Capacity (Litres)	Dimension OD x HT	Fitting No.1 for Liquid Intake			Fitting No. 2 for Vapour Release			Model No	Delivery Wt.	
		Material	O-Ring	Tubing* Size ID	Material	O-Ring	Tubing* Size ID		WHS	Kg
ถังรูปไข่ขนาด 4 ลิตร	197 x 133 x 324 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	12160	E1.0	
ถังกลมขนาด 8 ลิตร	305 x 375 mm	Stainless Steel	PTFE	10 mm	Stainless Steel	PTFE	10 mm	TF12752	A,E	3.0
ถังกลมขนาด 8 ลิตร	305 x 375 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	PP12752	A,E	3.0
ถังกลมขนาด 19 ลิตร	305 x 508 mm	Stainless Steel	PTFE	10 mm	Stainless Steel	PTFE	10 mm	TF12755	A,E	5.0
ถังกลมขนาด 19 ลิตร	305 x 508 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	Polypropylene	EPDM	10 mm	PP12755	A,E	5.0

(*) Tubing not supplied with containers.

ตัวกรองคาร์บอน Coalescing Carbon Filters

Model No	WHS	Description	Attachment/Use With
28162**	A,E	Coalescing/ตัวกรองคาร์บอน และข้อต่อสแตนเลส	ข้อต่อสแตนเลส
28161**	A,E	Coalescing/ตัวกรองคาร์บอน และข้อต่อโพลีโพรพิลีน	ข้อต่อโพลีโพรพิลีน

ชุดกรองคาร์บอน

Model No.	WHS	Description	Attachment/Use With
28157	E	ชุดกรองคาร์บอน Colourmetric สำหรับเปลี่ยนจำนวน 3 ชุด	28162 or 28161 Coalescing/ตัวกรองคาร์บอน

ชุดอุปกรณ์รวมของเสีย HPLC

Model No	WHS	Description	Attachment/Use With
28168**	E	ชุดอุปกรณ์รวมของเสีย HPLC ข้อต่อสแตนเลส	ใช้กับถังแบบ TF, BY and Customised ที่ใช้ข้อต่อสแตนเลส

* เฉพาะถังบรรจุน้ำมัน

** ใช้ได้เฉพาะถังบรรจุน้ำมัน TF, PP หรือถังจ่ายสารเคมี

ไม่สามารถใช้สำหรับถังบรรจุน้ำมัน 4 ลิตร

NOTE: การใช้อุปกรณ์รวมของเสีย HPLC ส่วนนี้กับถังจ่ายสารเคมีที่ผ่านมาตรฐาน FM ของ Justrite: ถังนิรภัยโพลีเอทิลีนผ่านมาตรฐาน FM เนื่องจากในการทดสอบมาตรฐาน FM นั้นถังเก็บไม่ได้ผ่านการทดสอบ HPLC ส่วนนี้เอง, ถังบรรจุน้ำมันปฏิบัติตามกฎของ US OSHA 1910 และ NFPA Code 30 ก็ได้ และมีตัวกรองของ HPLC. ห้ามมีการเคลื่อนย้ายถังนี้ก่อนการดำเนินการบำบัดของเสีย

ชุดอุปกรณ์รวมของเสีย HPLC ทำด้วยโพลีโพรพิลีน

Model No.	WHS	Description	Attachment/Use With
28177	E,A	อุปกรณ์รวมของเสียโพลีและข้อต่อสแตนเลส	ใช้กับถัง TF, BY series และ Customised ที่ใช้ข้อต่อสแตนเลส
28178	E,A	อุปกรณ์รวมของเสียโพลีและข้อต่อโพลีโพรพิลีน	ใช้กับถัง TF, BY series และ Customised ที่ใช้ข้อต่อโพลีโพรพิลีน
28179	E,A	อุปกรณ์รวมของเสียสแตนเลสและข้อต่อสแตนเลส	28177 or 28178

Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a synthetic fluoropolymer.

Spill Basin

Model No	WHS	Description
84003	A,E	อ่างความจุ 19 ลิตร



Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

ชุดกรองคาร์บอนและไอน้ำมัน (coalescing)

ลดกลิ่นด้วยตัวกรองซึ่งดักจับอนุภาคของเหลวที่ปล่อยออกมาในรูปของไอระเหยได้ถึง 99% ตัวกรองกลั่นนี้สามารถติดตั้งกับถังได้อย่างสะดวกด้วยอุปกรณ์ติดตั้งเฉพาะ “Quick-Disconnect” โดยกระบอกคาร์บอนเล็ก ๆ (ส่วนบน) จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีดำ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวกรอง สำหรับไส้กรองแยกไอน้ำมัน (ส่วนล่าง) ควรเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนตัวกรองคาร์บอนแล้ว 3-4 ครั้ง ตัวกรองถูกออกแบบมาให้ใช้กับถัง TF ขนาด 8 และ 19 ลิตรได้ทั้งหมด รวมถึงถัง PP และถัง “Quick-Disconnect” ขนาดพิเศษอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตาม EPA 40 CFR 264.173.

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งท่อหลายทาง HPLC สแตนเลส

รวบรวมของเสียจากทางลำเลียงของเสียมากถึง 4 ทางในกระบวนการ HPLC มารวมไว้ในช่องใส่ เดียวกัน โดยสามารถใช้ได้กับสาย OD ขนาด 2 mm หรือขนาด 3 mm มีความยาวประมาณ 89 mm และทำจากเหล็ก 316 เกว ซึ่งสามารถใช้ได้กับท่อใส่ที่ทำจากสแตนเลสเท่านั้น ช่องเสียบสายถึง 4 ช่องสามารถรองรับสายเชื่อมต่อของอุปกรณ์ติดตั้ง Peek ได้ถึง 28 หัว ซึ่งรวมอุปกรณ์ติดตั้งสาย OD ขนาด 2 mm และ 3 mm อย่างละ 4 ช่องที่มีปลอกยางหุ้มเพื่อให้อันตรกิริยาในท่อส่งของเสีย ฝาปิดทั้งสี่มีไว้ปิดช่องเสียบสายที่ไม่ได้ใช้ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งท่อหลายทางใช้ได้กับถัง

Quick-Disconnect ทุกรุ่นที่อุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนถังอย่างน้อยหนึ่งจุดยังไม่ถูกใช้ ทั้งนี้ ถังนิรภัยที่มีชุดอุปกรณ์ท่อหลายทางนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ US OSHA และ NFPA Code 30

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งท่อหลายทาง HPLC ทำจากโพลีเอทิลีน

ชุดอุปกรณ์หนึ่งสามารถของเสียจากกระบวนการ HPLC เพื่อลำเลียงไปสู่ช่องใส่สารช่องเดียว

รองรับได้ 6 ท่อลำเลียง

อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบหลายทางให้ความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย สำหรับเก็บของเสียจาก HPLC

ถอดและเชื่อมต่อได้ง่ายด้วยแหวนพิเศษป้องกันโอและสารเคมีรั่วไหล

Coalescing carbon ฟิลเตอร์

อุปกรณ์ทำจากสแตนเลส สตีล PTFE O-rings. มีวัสดุที่ทำจาก Viton หรือ EPDM O-ring ให้เลือก

ยกถือ และเปิดเทสารเคมีได้ง่ายด้วยมือจับแบบปรับตำแหน่งได้

สีโปร่งใสมองเห็นปริมาณสารเคมีได้ง่าย

วัสดุเป็นโพลีเอทิลีน พร้อม EPDM-Orings

ฝาเปิดขนาดใหญ่ ควบคุมการเทสารเคมีได้ง่าย ภาชนะขนาดใหญ่ได้ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดไฟ

สำหรับชุดอุปกรณ์รวมของเสีย HPLC แบบหลายทาง รองรับได้สูงสุด 8 ทาง

ถังนิรภัย

สำหรับห้องทดลอง



เปิด-ปิดง่าย คือสิ่งที่ Justrite มอบให้ การเชื่อมต่อต่างๆ ทำได้รวดเร็วปราศจากการรั่วไหลของไอ หรือสารเคมี ด้วยซิลแบบอัตโนมัติป้องกันการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ สะดวกในการเคลื่อนย้าย



84003 with TF12755

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**

ถังนิรภัย สำหรับห้องทดลอง



13006

13008

13009

ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมี และถังบรรจุเชื้อเพลิง

เพื่อการจ่ายของเหลวไวไฟที่ปลอดภัยและแม่นยำ เมื่อสารนั้นเป็นตัวกลางบริสุทธิ์ หรือตัวทำปฏิกิริยาผลิตจากสแตนเลสไม่ขัดเงา 1.4571 เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน และ Teflon พร้อมวงแหวนกันกระแทกเพื่อป้องกันตัวถัง ถังทั้งสองประเภท ประกอบด้วย:

- หัวจ่ายอย่างดีที่ปิดได้เองอัตโนมัติ
- ท่อระบาย
- วัสดุป้องกันประกายไฟบริเวณปากถัง
- มีความทนทานสูงและสะอาด High resistance and purity
- อุปกรณ์มีระบบรักษาระดับความดัน/สุญญากาศอัตโนมัติ (ความดัน > 0.3 บาร์)
- มีเครื่องหมายระบุ GeStoffV และ BGV A1
- มีช่องท่อสายท่อนขนาด G 3.2 cm (1-1/4") สำหรับถังจ่าย (Dispensing cans) และขนาด G 3.8 cm (1-1/2") สำหรับถังบรรจุเชื้อเพลิง (Jerry cans) สำหรับถังบรรจุเชื้อเพลิง

อุปกรณ์เสริมสำหรับถังจ่ายสแตนเลส

- ชุด soaking dish ทำจากสแตนเลส 1.4301 ใช้กับถังขนาด 1 หรือ 2 ลิตร สามารถเปลี่ยนได้ง่าย เพียงถอดวัสดุป้องกันประกายไฟและหมุนชุด soaking dish เข้ากับถัง

ถังแบ่งสารเคมีสแตนเลสของ Justrite สำหรับการแบ่งของเหลวไวไฟจำนวนมาก

ผลิตจากสแตนเลสไม่ขัดเงา 1.4301 พร้อมตัววงแหวนพลาสติกกันกระแทก เคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนและ Teflon High resistant PFA contents display มีระบุข้อความแสดงความทนทาน PFA

- อุปกรณ์ควบคุมความดัน/สุญญากาศด้วยตนเอง
- วัสดุป้องกันการประกายไฟบริเวณปากถัง
- วางซ้อนกันได้ มั่นคงสูง
- รูปลักษณ์ภายนอกเหมือน Model No. 13009
- หัวจ่ายที่ปิดได้เองอัตโนมัติ
- มีความทนทานสูงและสะอาด
- มีเครื่องหมายระบุ GeStoffV และ BGV A1s: ระบุ GeStoffV และ BGV A1
- สายมีช่องท่อขนาด G 3.8 cm (1-1/2") ที่ส่วนบน และขนาด 1.9 cm (3/4") ที่ส่วนล่าง

ถังสำหรับจ่ายสารเคมี และบรรจุเชื้อเพลิงชนิดสแตนเลส สตีล

Description and Capacity	Height	Width	Diameter	Length	Model No	WHS	Delvr Wt
ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร	238 mm	-	110 mm	-	13001	E	1 kg
ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมีขนาด 2 ลิตร	295 mm	-	130 mm	-	13002	—	1 kg
ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมีขนาด 5 ลิตร	400 mm	-	165 mm	-	13003	E	2 kg
ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร สำหรับ 13001	-	-	120 mm	265 mm	13913	—	1 kg
ถังสแตนเลสจ่ายสารเคมีขนาด 2 ลิตร สำหรับ 13002	-	-	120 mm	320 mm	13914	—	1 kg
ถังสแตนเลสบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 5 ลิตร	280 mm	130 mm	-	210 mm	13006	E	2 kg
ถังสแตนเลสบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 10 ลิตร	280 mm	130 mm	-	370 mm	13007	E	3 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 25 ลิตร	530 mm	-	300 mm	-	13008	—	7 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้าย และจ่ายสารเคมีขนาด 25 ลิตร	530 mm	-	300 mm	-	13009	—	8 kg

ถังบรรจุเชื้อเพลิงสแตนเลสและถังเหล็กสำหรับขนส่ง
Justrite สำหรับการขนส่งสารอันตรายโดยรถยนต์ รถไฟ และเรือ
 พอลิตจากสแตนเลสไม่ขัดเงา 1.4571 ทั้งนี้ ถังสแตนเลสสำหรับขนส่ง
 ส่วนที่หนึ่งจะมีวงแหวนพลาสติกสำหรับกันกระแทก ส่วนถังทั้งสอง
 ประเภทจะเคลือบสารกันรั่วและ Teon และทุกถังประกอบด้วยคุณ
 สมบัติเหล่านี้:

- พอลิตตาม ADR, RID และ IMDG Coding ขนที่ถังบรรจุเชื้อเพลิงพอลิตตาม
 ICAI-T1* listing ด้วย
- จุกปิดแน่นหนาในสถานการณ์คับขัน
- วัสดุป้องกันประกายไฟบริเวณปากถัง
- มีความทนทานสูงและสะอาด
- มีสัญลักษณ์ GeStoffV และ BGV A1
- เครื่องหมายเพิ่มเติม เป็นไปตาม ADR/RID

คุณสมบัติเพิ่มเติมของถังบรรจุเชื้อเพลิง:

- ICAI-T1* listing
- ประหยัดพื้นที่
- หัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิงเหมาะสำหรับการใช้งาน
- มีช่องท่อนขนาด G 3.8 cm (1-1/2")

*เฉพาะถังขนาด 5 ลิตรเท่านั้นที่ได้รับการรับรองให้ขนส่งทางอากาศได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมของถังสแตนเลสสำหรับขนส่ง:

- ช่องท่อนขนาด G 3.2 cm (1-1/4")
- อุปกรณ์เสริม:
 ชุด Soaking Dish ทำจากสแตนเลส 1.4301 ใช้ได้กับถังขนาด 1 หรือ
 2 ลิตร - สามารถเปลี่ยนได้ง่าย เพียงถอดวัสดุป้องกันประกายไฟและ
 หนุนชุด soaking dish เข้ากับถัง

ถังนิรภัย สำหรับห้องทดลอง



ถังสำหรับบรรจุ และขนย้ายเชื้อเพลิงชนิดสแตนเลส สตีล

Description and Capacity	Height	Width	Diameter	Length	Model No	WHS	Delvr Wt
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 1 ลิตร	210 mm	-	110 mm	-	13010	—	1 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 2 ลิตร	270 mm	-	130 mm	-	13011	—	1 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 5 ลิตร	380 mm	-	165 mm	-	13012	—	2 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 1 ลิตร สำหรับ 13010	-	-	120 mm	265 mm	13913	—	1 kg
ถังสแตนเลสสำหรับขนย้ายขนาด 2 ลิตร สำหรับ 13011	-	-	120 mm	320 mm	13914	—	1 kg
ถังสแตนเลสสำหรับบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 5 ลิตร	290 mm	130 mm	-	210 mm	13015	—	2 kg
ถังสแตนเลสสำหรับบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 10 ลิตร	370 mm	130 mm	-	280 mm	13016	—	3 kg

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

ถังเก็บของเสีย สำหรับตัวทำลาย-สารติดไฟ



ถังเก็บของเสีย สำหรับตัวทำลายและสารที่ติดไฟ
ทางออกที่ดีกว่าสำหรับการบรรจุของเสียประเภทไวไฟ
และสารกัดกร่อน

ถังบรรจุของเสียประเภทของเหลว Justrite ทำมาจากโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อให้งานทนต่อสารเคมีและป้องกันการซึม ซ่องเปิดขนาดใหญ่ เพื่อควบคุมการเติมและเทสารเคมีระหว่างการถังของเสีย ตำแหน่งของที่จับทำให้สามารถเปิดฝาไวไฟเพื่อสะดวกต่อการเท และเมื่อฝาครอบปิดอยู่ ฝาครอบจะเปิดเพื่อระบายแรงดันอัตโนมัติที่ความดันระหว่าง 0.2 และ 0.35 บาร์ มีตัวป้องกันประกายไฟจากการจุดระเบิดภายนอก การใช้วัสดุที่เป็นโลหะเป็นทางเลือกที่ประหยัด ขณะที่วัสดุที่ทำจากเหล็กเคลือบสียช่วย ป้องกันการระเบิด

Model 14724 มีมาตรวัดการเติมที่ทำจากโพลีเอทิลีน และมีเครื่องชี้วัดเตือนเมื่อถังใกล้จะเต็ม



12754



14762Z



14265

ถังสำหรับเก็บของเสีย


Description and Capacity	Dimensions Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังไฟเออร์สันสีแดงขนาด 7.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส สตีล และ 08530 full gauge	305 x 375 mm	—	14265	—	3.0
ถังไฟเออร์สันสีแสดขนาด 7.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส	305 x 375 mm	FM	14762Z	A,E	3.0
ถังไฟเออร์สันสีขาวยาวขนาด 7.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส	305 x 375 mm	FM	12751	A	3.0
ถังไฟเออร์สันสีแดงขนาด 19 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส	305 x 508 mm	FM	14765Z	A,E	5.0
ถังไฟเออร์สันสีขาวยาวขนาด 19 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ทำจากสแตนเลส	305 x 508 mm	FM	12754	A,E	5.0
อุปกรณ์ป้องกันการเกิดประกายไฟสแตนเลส สตีล	—	—	11406	—	1.0

การจัดการกับฟ้าเบื่อนน้ำมันและการป้องกันกาเกิดเพลิงไหม้ เนื่องมาจาก:

- การสันดาปตามธรรมชาติ
- การเกิดประกายไฟ
- การใช้วัตถุที่ติดไฟง่ายอย่างไม่ระมัดระวัง

ถังเก็บของเสียเบื่อนน้ำมันตามข้อกำหนดของ US OSHA ใช้สำหรับจัดการกับเชื้อเพลิงและน้ำมันที่ปนเปื้อนสารทำลายเพราะหากเชื้อเพลิงที่ปนเปื้อนสารทำลาย ก็น้ำมัน สารที่ติดไฟง่าย และของเหลวไวไฟอื่น ๆ ไม่ได้รับการจัดการก็อย่างเหมาะสม อาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าปดที่ถูกรอกแบบมาให้เปิดได้ไม่เกิน 60 องศา และปิดไว้เมื่อไม่ได้ใช้ ซึ่งการแยกสารออกจากแหล่งเชื้อเพลิงและการจำกัดปริมาณออกซิเจน ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดระเบิดได้ การผลิตตัวถังเป็นทรงกลมและยกฐานขึ้นช่วยในการไหลเวียนของอากาศในถัง เพื่อกระจายความร้อนและลดความชื้นที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเกิดสนิม โครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงถูกฉาบด้วยสีที่ทนทานต่อสารเคมี

ถังเก็บของเสียเบื่อนน้ำมัน SoundGard ประกอบด้วยแผ่นกันเสียงข้างในฝาครอบซึ่งช่วยลดเสียงเวลาปิดได้มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องทดลองหรือสถานที่อื่นที่ไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวน



ฟ้าเปิดออกแบบให้
เปิดได้ 60 องศา
ตามข้อกำหนดของ UL



ถังสำหรับถังเก็บของเสียที่มีน้ำมัน - 10-year Warranty

Description and Net Capacity	Dimensions Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Red Can Model No	WHS	Yellow Can Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 8 ลิตร	244 x 232 mm	FM	09200	A,E	09200Y	—	3.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 20 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	302 x 403 mm	FM,UL,TÜV	09100Z	A,E	09101	E	5.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 34 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	354 x 464 mm	FM,UL,TÜV	09300Z	A,E	09301	A,E	5.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 52 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	408 x 514 mm	FM,UL,TÜV	09500Z	A,E	09501	A,E	7.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 80 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	467 x 595 mm	FM,UL,TÜV	09700Z	A,E	09701	E	10.0
แบบป้องกันเสียง			Red		Silver		
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาดเล็ก 1.7 ลิตร	117 x 165 mm	FM	09410	A,E	—	—	3.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 20 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	302 x 403 mm	FM,UL	09108	A,E	09104	A,E	5.0
ถังเก็บขยะที่มีน้ำมันขนาด 34 ลิตรแบบใช้เท้าเปิด	354 x 464 mm	FM,UL	09308	A,E	09304	A,E	5.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

ถังเก็บของเสีย สำหรับบุหรี่



Pewter Grey 26800

เหมาะสำหรับทางเดิน, ห้องอาหาร
พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่


ผ่านมาตรฐาน FM

**ADA
COMPLIANT**



อุปกรณ์เสริมป้องกันการเผาไหม้
ถุงอลูมิเนียม ทำความสะอาดง่ายเมื่อ
เต็ม มีสายรัดเพื่อผูกและทิ้งได้ทันที

ผ่านมาตรฐาน FM เมื่อใช้ถุงร่วมกับ
Justrite Elite หรือ แบบดั้งเดิม



Patent: US 6,626,322 B1

Adobe-Beige
26800B

คุณสมบัติที่เยี่ยมหลายประการทำให้ผลิตภัณฑ์นี้
ควรค่าแก่การเลือก

- หัวขนาดใหญ่ช่วยกระจายความร้อน (ทำหน้าที่เหมือนที่ดักความร้อน)
- ช่องว่างขนาด 38 mm ทำให้ง่ายต่อการใช้ ช่วยรักษาความสะอาด กันฝนได้ และลดการกักขยะลงบนพื้น
- จุดดับบุหรี่
- อักษรนูนเพื่อง่ายต่อการสังเกตระบุใช้สำหรับการทิ้งกันบุหรี่
- ช่องขนาดใหญ่ลดการอุดตัน
- ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก โครงสร้างทำจากโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงและป้องกันการติดไฟ จะไม่เป็นสนิม กระแทก ลอก
- ออกแบบมาใหม่เพื่อจำกัดการหมุนเวียนของออกซิเจนทำให้ดับบุหรี่ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้
- รูปแบบน่าดึงดูดมี 5 สีให้เลือก
- ฐานมีความมั่นคงขนาดกว้าง 419 mm
- รูเจาะทั้งสองข้างสำหรับร้อยสายช่วยในการป้องกันกรถูกขโมยและสภาพอากาศที่แปรปรวน
- ถังภายในทำจากเหล็ก



ภาชนะสำหรับเก็บของเสียสำหรับกันบุหรี่

Product Description	Dimensions Ht x Dia	Capacity	Pewter Gray Model No	Adobe Beige Model No	Deco Black Model No	Terra Cotta Model No	Forest Green Model No	Approval/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
Original Smoker's Cease Fire®	98 x 42 cm	15 litres	26800	26800B	26800D	26800T	26800G	FM		A,E	5
ถังเก็บของเสียจากที่เก็บของเสียจากบุหรี่ 10 ถังใช้ได้กับทุกรุ่นขนาด 298 X 254 มิลลิเมตรพร้อมสายรัด							FM*	26827	A,E	1	
ถังเก็บของเสียจากที่เก็บของเสียจากบุหรี่ 25 ถังพร้อมสายรัด								26830	A,E	16	

*เมื่อใช้ร่วมกับ Justrite® Smoker's Cease Fire®



Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

รูปแบบร่วมสมัยเหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์
ทุกประเภท!



Elite Smokers Cease-Fire ช่วยปิดกั้นบุหรี่
ที่ไม่นำดูแลและความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ทำจากโพลีเอทิลีนที่ทนทาน
รักษาความสะอาดของสถานที่ มีทั้งเหล็กอยู่ข้างในซึ่งสามารถถอดออกเพื่อ
ทำความสะอาดได้ สามารถบรรจุลงในกล่องขนาดเล็กได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง และหากสนใจ มีชุดสายเคเบิลเพื่อใช้ยึดตัวถังในสภาพอากาศ
แปรปรวนและเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งถุงกำจัดขยะทำให้การทำความสะอาด
ง่ายขึ้น



268504

268503

268501

268502

ผ่านมาตรฐาน FM

ADA
COMPLIANT



Elite™ ภาชนะสำหรับเก็บของเสียสำหรับกันบุหรี่

Description	Colour	Dimensions H x Dia	Approv/Lstg Regulation	Capacity	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
Elite™ Smoker's	Cool Gray	965 x 305 mm	FM	15 ltr	268501	A,E	5
Elite™ Smoker's	Sierra Tan	965 x 305 mm	FM	15 ltr	268502	A,E	5
Elite™ Smoker's	Jet Black	965 x 305 mm	FM	15 ltr	268503	A,E	5
Elite™ Smoker's	Aspen Green	965 x 305 mm	FM	15 ltr	268504	A,E	5
Anchoring Cable Kit					268505	A,E	1
Brass Padlock					268506	A,E	1
ถังเก็บของเสียจากที่เก็บของเสียจากบุหรี่ 10 ถัง พร้อมสายรัด							
ขนาด 298 X 254 มิลลิเมตร			FM*		26827	A,E	1
Liner Master Pack - 25 packs of ten with twist ties			FM*		26830	A,E	16
Replacement Pail					26802	A,E	2

*เมื่อใช้ร่วมกับ Justrite™ Smoker's Cease Fire® Elite models

ถังเก็บของเสีย

สำหรับบุหรี่



ปิดปากถุงที่เติม
มัดปากถุงแล้วทิ้ง



ถุงบรรจุเสริมความปลอดภัย

ถังขยะ:

คำตอบสำหรับการทิ้งวัตถุติด กระดาษ และอื่นๆ ที่ไม่มีสารละลาย
และการสะสมของเชื้อเพลิงปะปน

Grey Cease-Fire® Waste Receptacles

Description and Capacity*	Opening Dia	Dimensions Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังขยะขนาด 45 ลิตรฟอลดูมิเนียม	133 mm	384 x 533 mm	FM,UL	26612G	—	5.0
ถังขยะขนาด 200 ลิตรฟอลดูมิเนียม	200 mm	610 x 902 mm	FM	26655G	—	16.0
ฟอลดูมิเนียมสำหรับถังขนาด 45 ลิตร	133 mm	384 x 533 mm	FM,UL	26512	A,E	.7
ฟอลดูมิเนียมสำหรับถังขนาด 45 ลิตร	200 mm	610 x 902 mm	FM	26555	A,E	2.0

*ควรทิ้งขยะให้เต็มเพียง 3/4 ของถังเพื่อความปลอดภัย

26655G



Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

สินค้าที่ช่วยในการทำงาน (Utility Product)

ด้วย “smart pump” แบบใหม่ทำให้จ่ายของเหลวไปบนงานด้านบนได้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการเติม ทำให้จ่ายสารเคมีเหลวประเภทไวไฟและสารทำลายได้อย่างปลอดภัยและไม่สิ้นเปลือง



กระป๋องจ่ายสารเคมีแบบตั้งโต๊ะ: ช่วยให้จับพัตหรือฟองน้ำได้รวดเร็วและง่ายดาย กลไก “smart pump” ช่วยปรับปรุงกระบวนการเติมทำความสะอาดให้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวกระป๋องทำจากวัสดุทนทานต่อสารเคมี Ryton และทองเหลือง ปัมถูกออกแบบมาให้เหลือของเหลวที่ก้นกระป๋องน้อยที่สุดก่อนจะต้องทำการเติมสารเคมีอีก เมื่อกดปัมลงงานด้านบนจะรองรับของเหลวที่ออกมา และของเหลวที่เหลือจะถูกระบายกลับไปยังที่เก็บ งานด้านบนที่เจาะรูไว้ยังทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันประกายไฟอีกด้วย ขอบด้านบนสุดของงานทำขอบป้องกันไว้เพื่อช่วยในการไหลของสารเคมี



กระป๋องจ่ายสารเคมี – 10-Year Warranty

Description and Capacity	Dasher Assembly	Smart-Pump Assembly	Dasher Dia	Dimension OD x H	Approv/Lstg Regulation	Red Can Model No	WHS	Yellow Can Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
กระป๋องเหล็กจ่ายสารเคมีขนาด 1/2 ลิตร	steel	brass & Ryton®	70 mm	125 x 133 mm	FM,TÜV	10008	A,E	10018	E	1.0
กระป๋องเหล็กจ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร	steel	brass & Ryton®	128 mm	185 x 143 mm	FM,TÜV	10108Z	A,E	10118	E	1.0
กระป๋องเหล็กจ่ายสารเคมีขนาด 2 ลิตร	steel	brass & Ryton®	128 mm	185 x 187 mm	FM,TÜV	10208Z	A,E	10218	E	1.0
กระป๋องเหล็กจ่ายสารเคมีขนาด 4 ลิตร	steel	brass & Ryton®	128 mm	185 x 267 mm	FM,TÜV	10308Z	A,E	10318	E	2.0
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร	brass	brass & Ryton®	128 mm	141 x 210 mm	FM,TÜV	14018Z	A,E	–	E	1.0

Ryton® is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company.

กระป๋องจ่ายสารเคมีทำจากไฟส้าเอทิลีน ทำให้จ่ายสารเคมีแบบเหลวลงบนพื้นที่ที่ต้องการได้โดยตรง วาล์วจ่ายทองเหลืองป้องกันการรั่วซึมและปิดอัตโนมัติเพื่อลดและควบคุมไม่ให้สารเคมีหกหรือล้น นอกจากนี้ วาล์วทองเหลืองยังได้รับการรับรองจาก FM และเหมาะสำหรับสารเคมีไวไฟ ตัวกระป๋องที่ทำจากไฟส้าเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงและมีพื้นผิวไม่เรียบทำให้ยึดจับได้มั่นคง

ขวดบรรจุสารเคมีแบบบีบ (squeeze bottle) พลาสติกจากไฟส้าเอทิลีนและสแตนเลส มีวาล์วเพื่อให้การจ่ายสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟลงบนพื้นที่ชื้นส่วนหรือส่วนประกอบขนาดเล็กปลอดภัยและง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อบีบขวดบรรจุสารเคมีจะเกิดเป็นละอองสายของเหลว อีกทั้งท่อจ่ายสารเคมียังสามารถปรับเพื่อให้จ่ายสารเคมีไปในจุดที่เข้าถึงยากได้



กระป๋องจ่ายสารเคมีแบบบีบทำด้วยไฟส้าเอทิลีน

Description and Capacity	Dimension Outer Dia x H	Spout Opening ID	Approv/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 0.12 ลิตร	57 x 140 mm	6 mm	–	14002	A,E	1.0
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 0.24 ลิตร	79 x 140 mm	6 mm	FM,TÜV	14004	A,E	1.0
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร	102 x 267 mm	6 mm	FM,TÜV	14010	A,E	1.0
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 0.5 ลิตร พร้อมหัวจ่ายแบบปรับทิศทางได้	76 x 191 mm	–	–	14009	A,E	1.0
กระป๋องไฟส้า จ่ายสารเคมีขนาด 1 ลิตร พร้อมหัวจ่ายแบบปรับทิศทางได้	89 x 232 mm	–	–	14011	A,E	1.0

ทางออกสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ปลอดภัย และพกพาได้

ถังสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วน (Dip Tanks) ในกรณีที่ปริมาณงานที่มีไม่เหมาะสำหรับการใช้ถังชำระล้างขนาดใหญ่ ถังบรรจุนี้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนความต้องการทางการผลิต มีฝาปิดเปิดด้วยมือจึงสามารถเปิดฝาค้างไว้ได้ และยังมีกลไกปิดอัตโนมัติ และจุดเชื่อมต่อที่จะละลายที่อุณหภูมิ 74°C เพื่อปิดฝาครอบอัตโนมัติกรณีเกิดไฟไหม้ ถังแบบมีฟ้ายันในที่ทำจากโพลีเอทิลีน (Dip Tank with HDPE liner) มีความทนทานต่อสารเคมีจึงใช้กับสารเคมีที่เข้มข้นที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุตสาหกรรมได้ และยังสามารถทำความสะอาดและเปลี่ยนได้เมื่อต้องการ

กระป๋องสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็ก (Bench Cans)

เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็กในสารทำลาย เพียงวางชิ้นส่วนที่ต้องการบนจานสปริง กดลงไป และเขย่ากระป๋อง จากนั้นปลดจานสปริงขึ้นมา จานสปริงนี้ยัง

ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันประกายไฟได้ด้วย

บานพับปิด-เปิดมีเพื่อลดการระเหย และมีขอบมนกันเพื่อป้องกันขอบกระป๋องบาดมือ

ถังทำความสะอาดแบบตั้งพื้น

(Floor Standing Rinse Tank)

มีฝาครอบที่ควบคุมการเปิดโดยใช้เท้าเหยียบที่คันโยก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดถังได้

โดยไม่ต้องใช้มือ มีกรบोकลูกสูบแรงดันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟ

าครอบปิดลงมาเร็ว และกระแทกกับถัง นอกจากนี้ ยังมีช่อง

น้ำถึงขนาด 1.9 cm (3/4") ทำให้เปลี่ยนถ่ายสารทำลายได้ง่าย



27220 Tank with 27005 parts basket

ถังสำหรับทำความสะอาด

Description and Capacity	Dimension Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Red Tank Model No	WHS	Yellow Tank Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังเหล็กสำหรับทำความสะอาดขนาด 4 ลิตร	238 x 140 mm	FM,UL	27601Z	A,E	27611	—	2.0
ถังเหล็กสำหรับทำความสะอาดขนาด 8 ลิตร	238 x 254 mm	FM,UL	27602Z	A,E	27612	E	3.0
ถังเหล็กสำหรับทำความสะอาดขนาด 19 ลิตร	349 x 330 mm	FM,UL	27605	A,E	27606	E	5.0
ถังเหล็กสำหรับทำความสะอาดขนาด 19 ลิตรมีขอบ HDPE	349 x 330 mm	FM	27615	—	27616	—	5.0
ถังเหล็กสำหรับทำความสะอาดขนาด 30 ลิตร	397 x 362 mm	FM,UL	27608Z	A,E	27618	E	6.0

กระป๋องสำหรับทำความสะอาด — 10-year Warranty

Description and Capacity	Dasher Diameter	Dimension Outer Dia x H	Approv/Lstg Regulation	Red Can Model No	WHS	Yellow Can Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
กระป๋องทำความสะอาดขนาด 1 ลิตร	108 mm	124 x 140 mm	FM	10175	A,E	10171	E	1.0
กระป๋องทำความสะอาดขนาด 2 ลิตร	191 mm	238 x 83 mm	FM	10295Z	A,E	10291	E	2.0
กระป๋องทำความสะอาดขนาด 4 ลิตร	191 mm	238 x 114 mm	FM	10375Z	A,E	10385	E	2.0
กระป๋องทำความสะอาดขนาด 8 ลิตร	248 mm	292 x 149 mm	FM	10575Z	E	10578	E	4.0
ตะแกรง 10375	—	175 x 22 mm	—	11171	E	—	—	.2

ถังสำหรับทำความสะอาดแบบตั้งพื้น

Description and Capacity	Dimensions W x D x H	Overall Height	Approv/Lstg Regulation	Red Model No	WHS	Yellow Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังทำความสะอาดแบบตั้งพื้นขนาด 83 ลิตร	895 x 406 x 305 mm	845 mm	FM	27220	E	27221	—	35

อุปกรณ์เสริม

Description	Dimensions: L x W x D	Model No	WHS
อะไหล่ตะแกรงถังทำความสะอาด 27601, 27611	181 (dia) x 76 (h) mm	27901Z	E
อะไหล่ตะแกรงถังทำความสะอาด 27220, 27221	711 x 330 x 102 mm	27005	E
อะไหล่ตะแกรงรองตะกอนถังทำความสะอาด 27220, 27221	584 x 349 x 19 mm	27006	E

สินค้าที่ช่วยในการทำงาน

สำหรับของเหลวอันตราย



Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com





ป้องกันการปนเปื้อนและเครื่องจักรไม่ทำงานด้วยถังจ่ายสารหล่อลื่น LubeRite

LubeRite™
Lubrication System

ถังเก็บและจ่ายสารหล่อลื่น LubeRite ใช้งานง่าย ป้องกันไม่ให้สารหล่อลื่นถูกปนเปื้อนและลดโอกาสที่เครื่องจักรจะติดขัดฟัด HDPE มีระบบปิดที่แน่นสนิทเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้าไปเจือปน รวมทั้งลดอันตรายและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการหกของสารหล่อลื่น ฟัดนี้ยังมีให้เลือกถึง 8 สี เพื่อแยกประเภทสารกับบรรจุภัณฑ์จ่ายมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้:

- ช่องเปิด-ปิดระบายความดันเพื่อให้สารไหลคล่องและมีที่จับที่กระชับมือ
- ช่องเติมสารได้อย่างรวดเร็วทำให้สารสัมผัสอากาศน้อยที่สุดเพื่อลดการปนเปื้อนจากอากาศ และไม่จำเป็นต้องเปิดฟัดทั้งหมดเพื่อเติมสาร
- มีช่องต่อเสริม เพื่อใช้ควบคู่กับหัวต่อแบบ quick disconnect.

ถัง HDPE โปร่งแสง HDPE มีมาตรฐานระดับของเหลวในถัง และตัวถังที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำให้ใช้พื้นที่จำกัด เพราะมีลักษณะของถังเป็นทรงสี่เหลี่ยม พร้อมช่องกาวและพร้อมการ์ดสีเข้ากับสีของแถบติดฟัดครอบเพื่อให้ระบุสารในถังได้อย่างถูกต้อง

มีชุดถัง 4 ขนาดแตกต่างกันให้เลือก โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยถัง ฟัดครอบ และหัวฉีดหรือปืน

Construction:

- ถัง - High Density Polyethylene (HDPE)
- ฟัด - HDPE และ nitrile (Buna-N) o-rings
- ปืน - มือจับทำด้วย HDPE กรวยทำด้วยอลูมิเนียม T6, nitrile (Buna-N) o-rings. ร่อง PVC เสริมด้วยเส้นเหล็กสาน.
- รื่องदानอก - ปลายกระบอกทำด้วย HDPE ร่อง PVC, nitrile (Buna-N) o-ring.
- Zippered pouch - ทำด้วย PVC ชนิดใสหนา 2.3 mm



Simple Colour I.D. System — ถังทุกถังมาพร้อมกับการระบุสีสำหรับสอด และแถบสี 2 หน้า 4 แผ่น



17034

17035

17036

17038

LubeRite® ถังจ่ายสารหล่อลื่น

Product Description	DRUM Nominal Dimension H x W x L	LID Nominal Dimensions H x W x D / Nozzle Dia	Model No.	WHS	Delvr Wt (kg)
Small Set (3pc) 2L	250 x 135 x 135 mm	215 x 143 x 333 / 6 mm	17034	A,E	1
Medium Set (3pc) 5L	290 x 175 x 175 mm	215 x 143 x 333/12 mm	17035	A,E	2
Large Set (3pc) 10L	375 x 220 x 270 mm	215 x 143 x 333/25 mm	17036	A,E	2
Pump Set (3pc) 10L	375 x 220 x 270 mm	127 x 146 x 171 mm	17038	A,E	3

อุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง (Drum Equipment)

อุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง Justrite ใช้นวัตกรรมแบบใหม่เพื่อให้การจ่าย
และเก็บสารเคมีปลอดภัยยิ่งขึ้น!

ป้องกันการหกของสารเคมีระหว่างการถ่ายของเหลว
ไวไฟ เช่น สารทำลาย ก๊าซ สารพิษ น้ำมัน หรือ สี

- ฟาปิดเปิดได้กว้างและสามารถเปิดค้างไว้ได้
- มีตัวป้องกันประกายไฟในตัว
- เหล็กเคลือบสังกะสีและเคลือบสีเรซินสังเคราะห์
- ฟาปิดอัตโนมัติในกรณีเกิดการไหม้



ฟาปิดป้องกันการกระจายของ
ไอระเหย

ฟิวส์พิเศษจะละลายเมื่ออุณหภูมิ
74 องศา และทำให้
ฟาปิดอัตโนมัติ

เคลือบสังกะสีขนาด 1 มม.
แข็งแรงทนทาน ไม่บิดเบี้ยว

ปากกว้าง 273 มม. ทำให้เทได้รวดเร็ว
ป้องกันการหก พร้อมมือจับ

สามารถใช้กุญแจล็อกฟาปิดได้
ป้องกันการรั่วที่ไม่เกี่ยวข้อง

ความจุ 9.8 ลิตร ให้การเติมสาร
เคมีทำได้รวดเร็ว

ขนาดพอดีกับถังมาตรฐานขนาด 51
100 และ 200 ลิตร

เคลือบสีเรซินสังเคราะห์ป้องกันสารเคมี
ได้ดี

ผ่านมาตรฐาน FM



กรวยนิรภัยสำหรับถัง (Justrite Safety Drum Funnel) เพื่อรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย กรวยสำหรับถังนิรภัยนี้ได้รับการรับรองจาก FM และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของ US EPA และ OSHA ปากกรวยที่มีขนาดกว้างจำเป็นสำหรับการถ่ายของเหลว
ผ่านรูถังขนาดเพียง 51 มม. เข้าสู่ถังเก็บขนาด 110-200 ลิตร กรวยผลิตจากเหล็ก
เคลือบสังกะสีขนาด 1 มม. และเคลือบสีเรซินสังเคราะห์ ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและความ
ทนทานต่อสารเคมี สามารถใช้ตัวล็อกเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหกของสารเคมีลงในถังโดยไม่ได้
รับอนุญาต กรวยนี้เหมาะกับการใช้ถ่ายสารเคมีประเภทไวไฟ เนื่องจากมีตัวป้องกันประกาย
ไฟทำจากทองเหลืองในการกระจายความร้อน และป้องกันประกายไฟจากภายนอกไม่ให้ตก
ลงไปในถัง ฟาปิดแบบเปิดเองมีตัวเชื่อมที่ละลายได้ที่อุณหภูมิ 74 C ซึ่งจะปิดอัตโนมัติ
เมื่อมีการไหม้เกิดขึ้น

กรวยนิรภัย

Description	Funnel Size Dia x H	Mouth Dia	Approv/Lstg Regulation	Red Funnel Model No	WHS	Yellow Funnel Model No	WHS	Delivr Wt (kg)
กรวยเหล็กขนาดใหญ่ฟาปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟ ขนาด 152 มิลลิเมตร	273 x 254 mm	273 mm	FM	08207Z	A,E	08227	E	5.0
กรวยเหล็กขนาดใหญ่ฟาปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟ ขนาด 813 มิลลิเมตร	273 x 254 mm	273 mm	FM	08205	A,E	08206	E	13.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

อุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง



26750Z



26754



26754



26750Z



เปลี่ยนถังทั่วไปแบบไม่มีฝาปิดเป็นถังขยะนิรภัยอย่างง่ายดาย

ฝาปิดถัง เป็นวิธีการแบบประหยัดในการเปลี่ยนถังแบบไม่มีฝาปิดขนาด 200 ลิตร เป็นถังรองรับของเสียที่ติดไฟง่าย ใช้เพียงไขควงและกุญแจเลื่อนก็สามารถติดตั้งฝาปิดถังได้ และแกะออกได้ง่ายเมื่อต้องการถ่ายของออกจากถังให้หมด ฝาปิดถังนี้ทำมาจากเหล็กที่มีความทนทานต่อสารเคมีสูงและเคลือบสี สามารถใช้ได้กับถังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 565-578 mm มีตัวเชื่อมที่จะละลายที่อุณหภูมิ 74 C ติดตั้งอยู่ข้างในทำให้ฝาครอบจะปิดโดยอัตโนมัติหากมีไฟไหม้ในถัง ได้รับการรับรองจาก FM แล้ว

ฝาปิดถัง VaporTrap เพื่อเปลี่ยนถังแบบไม่มีฝาปิดขนาด 200 ลิตร เป็นถังเก็บที่ง่ายต่อการใช้ มีช่องขนาด 121 mm ที่สามารถใส่ภาชนะเล็ก ๆ ลงไปในถังได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบทั้งหมด ช่องปิดอัตโนมัติและระบบสปริงจะทำให้ฝาปิดทุกครั้งหลังการใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันไอสารเคมีออกมา ฝาครอบถังมีระบบระบายแรงดันและใช้กุญแจล็อกได้เพื่อความปลอดภัยได้ โดยได้รับการรับรองจาก FM และลดระดับไอเสีย VOC ตามข้อกำหนดของ EPA

ฝาปิดถัง

Description and Capacity

ฝาปิดถังแบบปิดอัตโนมัติพร้อมฟิวส์สำหรับถัง 200 ลิตร
ฝาปิดถังป้องกันไอสารเคมี

Approv/Lstg Regulation

Red Model No

WHS

Yellow Model No

WHS

Delvr Wt (kg)

ฝาปิดถังแบบปิดอัตโนมัติพร้อมฟิวส์สำหรับถัง 200 ลิตร

FM,TUV

26750Z

A,E

26751

—

7.0

ฝาปิดถังป้องกันไอสารเคมี

FM,EPA

26754

A,E

—

—

7.0



ปกป้องของเหลวไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

กุญแจล็อกถัง ป้องกันการโจรกรรม วิทยาศาสตร์ และเพื่อการควบคุมสารเคมีจากผู้ที่ไม่มีอำนาจการใช้งาน ให้ความคุ้มค่า ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อน ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ติดตั้งโดยบริเวณฝาถังโดยไม่ต้องนำฝาเติมออก

กุญแจล็อกถัง

Description and Capacity

ชุดฝาปิดถังทำด้วยเหล็กพร้อมกุญแจล็อก 2 ตัวขนาด 2" & 3/4"

Model No

WHS

Delvr Wt (kg)

ชุดฝาปิดถังทำด้วยพลาสติกพร้อมกุญแจล็อก 2 ตัวขนาด 2" & 3/4"

08510

A,E

1.0

08511

A,E

1.0



Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

ตัวระบายความดันในถัง Justrite


ตัวระบายความดันในถัง มีวาล์วเปิดเมื่อความดันในถังอยู่ที่ระดับ 0.35 บาร์ เพื่อระบายความดันออกจากถัง ระบบสัญญาณภาค สามารถทำได้โดยอัตโนมัติหรือใช้มือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้ของเหลวในถังสามารถไหลผ่านหัวก็อกขนาด 19 mm ได้ในปริมาณ 15 ลิตรหรือมากกว่าต่อนาที ช่องระบายความดันทั้งหมดมีตัวป้องกันประกายไฟเพื่อความปลอดภัย และได้รับการรับรองจาก FM



ตัวระบายความดันในถัง

Description	Vacuum Relief	NPS/ NPT	Approv/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ตัวระบายความดันในถังแบบทองเหลืองสำหรับสารจำพวกปิโตรเลียม	Auto	51 mm	FM	08101*	A,E	1.0
ตัวระบายความดันในถังแบบทองเหลืองสำหรับสารจำพวกปิโตรเลียม	Manual	51 mm	FM	08300	A,E	1.0
ตัวระบายความดันในถังไม่มีส่วนที่เป็นโลหะพร้อมแผ่นเหล็กป้องกันไฟสำหรับสารจำพวกปิโตรเลียม	Auto	51 mm	FM	08005	E	1.0
ตัวระบายความดันในถังไม่มีส่วนที่เป็นโลหะพร้อมแผ่นเหล็กป้องกันไฟสำหรับสารจำพวก chlorinated solvents	Auto	51 mm	FM	08006	E	1.0

* จะต้องติดตั้งในขณะถังตั้งขึ้นเท่านั้น



ลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าสถิตย์

ลวดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่วยป้องกันประกายไฟจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหรือการไหลของของเหลวไวไฟ การใช้ลวดเชื่อมต่อกับถังระหว่างการถ่ายของเหลว แล้วต่อตัวถังลงดิน เป็นหนึ่งในกฎระเบียบของหน่วยงานหลายแห่ง โดยทั่วไปความยาวของลวดอยู่ที่ 1 เมตร และ 3 เมตร และสามารถใช้อลวดปลายขนาด 6 mm หลายเส้นต่อกัน ถ้าต้องการลวดที่ยาวขึ้น

ลวดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์


Description	End Connections	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ลวดป้องกันยาว 3 เมตร	Hand clamp x 6 mm terminal	08497	A,E	1.0
ลวดป้องกันแบบอ่อนยาว 1 เมตร	Dual hand clamps	08499	A,E	1.0

การจ่ายสารเคมีง่ายขึ้นด้วยหัวก็อกสำหรับถังแนวราบ

หัวก็อกนิรภัยสำหรับถัง Justrite พร้อมกับตัวป้องกันประกายไฟ และมีตัวปิดทำจากโครงสร้างทองเหลืองและ Teflon เพื่อป้องกันการรั่ว สามารถปรับหัวก็อกให้ติดตึงกับถังและปรับให้เข้ากับตำแหน่งในการจ่ายสารเคมีได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหล สำหรับการจ่ายสารเคมีที่มีความหนืดแต่ไม่ติดไฟ เช่น สี หรือน้ำมันที่มีความเข้มข้นมากกว่า 2000 SSU (น้ำมันประมาณ 30W) ควรใช้วาล์ว Justrite ขนาด 51 mm รุ่น 08552 ซึ่งได้รับการรับรองจาก FM

หัวก็อกนิรภัย

Description	NPT	Approv/Lstg Regulation	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
หัวก็อกทองเหลือง	19 mm	FM	08902	A,E	1.0
หัวก็อกทองเหลือง ปรับได้	19 mm	FM	08910	A,E	1.0
หัวก็อกทองเหลืองสำหรับห้องทดลอง	19 mm	FM	08540	A,E	1.0
วาล์วทองเหลืองสำหรับของเหลวที่ขึ้น ทนไฟ	51 mm	FM	08552	A,E	3.0
หัวปั๊มวาล์วสแตนเลสแบบปรับได้	19 mm	FM	08916	E	1.0



Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

สินค้าสำหรับสิ่งแวดล้อม

EcoPolyBlend เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมการหกหล่นเดียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยนอกจากช่วยป้องกันการรั่วไหลสารเคมีไปปนเปื้อนน้ำใต้ดินแล้วและยังทำมาจาก 100 % โพลีเอทิลีนชนิดรีไซเคิลอีกด้วย

จัดการและปกป้องพื้นที่งานได้อย่างที่ต้องการ

ฐานรองรับสารหกหล่น มีความสูงเพียง 140 มิลลิเมตร ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับ drums จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการควบคุมการหกหล่นระหว่างการเติมและถ่ายสารจากถัง drums และเหมาะสำหรับการจัดเก็บสารเคมีหรือแบตเตอรี่ การออกแบบที่ไม่มีรอยต่อด้วยวัสดุที่เป็นโพลีเอทิลีนช่วยจัดการรั่วและทำให้สารเคมี รวมถึงกรดและสารที่กัดกร่อน แทบจะไม่มีผลต่อตัวฐานโครงสร้างที่มั่นคงแน่นอนหนา รวมถึงฐานที่ยึดแน่นกับพื้นผิว ช่วยขจัดปัญหาการสิ้นเปลืองและสามารถเคลื่อนย้ายทำความสะอาดได้ง่าย

Companion Ramp แรมปี ช่วยให้การขนย้ายถังที่มีน้ำหนักมาก ขึ้นลงฐานทำได้ ง่ายขึ้น และพื้นผิวของทางลาดที่มีซี่ป้องกันการลื่นช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทางลาดนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานได้ทุกทาง และฐานทุกขนาดใช้ได้สามารถผสม-ผสานฐานแบบสำหรับ 2 4 6 หรือ 8 ถัง เข้าด้วยกันได้ตามความต้องการใช้งาน และเมื่อมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อฐานหลายชั้นเข้าด้วยกันสามารถใช้ตัวเสียบเชื่อมต่อ (joining clips) เพื่อล็อกแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้แน่นหนาขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การทำงานมากขึ้น ช่องรองรับสารหกหล่น (sumps) ของแต่ละฐานจะยังอยู่แยกกันและอุปกรณ์เชื่อมนี้สามารถถอดได้เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนตำแหน่งการเชื่อมต่อ ในกรณีของงานที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อช่องรองรับสารหกหล่น สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Sump-to-Sump Kit (ตัวเสียบเชื่อมฐานและท่อต่อระบายของเหลว) เพื่อให้สามารถเชื่อมฐานให้มีช่องรองรับสารมารวมเป็นทีเดียวได้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ ปริมาตรรวมของการรองรับสารหกหล่นรวมกันเกิน 270 ลิตร



สร้างระบบช่องรองรับสารหกหล่นตามความต้องการ


ด้วยระบบ Sump-to-Sump Kit ซึ่งเชื่อมต่อช่องรองรับให้รวมศูนย์เพื่อขยายความสามารถในการกักเก็บให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง



ชุดต่อเชื่อมถัง



ตัวเสียบเชื่อมถัง



28653



28659



อุปกรณ์ที่เป็นสีดำ
ทำจากวัสดุที่ Recycled แล้ว 100%

- 3 - 28655 2-Drum Units
- 1 - 28687 Ramp
- 2 - 28927 Sump-to-Sump™ Drain Kits

Yellow (non-recycled)
available as special order



EcoPolyBlend™ ฐานรองรับสารหกหล่น

Description	Sump Cap. (Litres)	Load-bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
สำหรับ 1 ถัง	45	567 kg	635 x 635 x 140 mm	28653	A,E	8.0
สำหรับ 2 ถัง	90	1134 kg	1245 x 635 x 140 mm	28655	A,E	15.0
สำหรับ 4 ถัง	185	2268 kg	1245 x 1245 x 140 mm	28657	A,E	28.0
สำหรับ 6 ถัง	276	3402 kg	1854 x 1245 x 140 mm	28659	A,E	41.0
สำหรับ 8 ถัง	371	4536 kg	2464 x 1245 x 140 mm	28661	A,E	55.0
แรมปี	-	455 kg	1219 x 838 x 159 mm	28687	A,E	19.0
ตัวเสียบเพื่อเชื่อมต่อสแตเลส สตีล	-	-	102 x 51 mm	28926	A,E	1.0
ตัวเสียบเชื่อมฐาน และท่อต่อระบายของเหลว	-	-	-	28927Z	E	1.0

* ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยตัวเสียบสแตเลส สตีล 1 คู่ ยางรอง 1 คู่ และท่อโพลีเอทิลีน(PTEF) 1 ตัว สิทธิบัตรเลขที่ US6,622,879.B1



Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

อุปกรณ์ป้องกันประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิต ป้องกันอุบัติเหตุการ
หลดสิ้นของผูใช ลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากการ
ล้นหก

EcoPolyBlend Spill Control Pallets (ตะแกรงป้องกันการล้นหก)

ทำมาจากโพลีเอธิลีนที่ได้จากการรีไซเคิล 100% ทำให้เกิดความเสียหายจาก
การถูกสารเคมีหรือกรด สารละลายที่กัดกร่อนไหม้ และไม่เกิดการสึกหรอในสั
งแวดล้อมที่อันตราย ทำให้เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับถัง drum ขนาด 110 หรือ
200 ลิตร หรือถังบรรจุอื่น ๆ สำหรับการจัดเก็บในร่ม โครงสร้างที่ไม่มีรอย
ต่อช่วยลดปัญหาการรั่วไหล แม้ในกรณีถังขนาด 200 ลิตรหกหรือรั่วทั้งหมดช่อง
รองรับสารหกเป็นไปตามหรือดีกว่ากฎระเบียบของการควบคุมการหกที่เข้ม
งวด พื้นของฐานที่เกาะยึดได้ดี สามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้โดยง่าย
สีด้าของผลิตภัณฑังช่วยซ่อนคราบสกปรก ช่วยให้พื้นกังานดูสะอาดตา
สามารถเลือกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแบบต่อเป็นแนวเดียวได้ Large Sump
Pallets ตะแกรงรองรับสารหกขนาดใหญ่ (ไม่ใช่วัสดุรีไซเคิล)
มีแบบสำหรับรองรับ 1 ถัง หรือ 4 ถัง และถูกดีไซน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
กำหนดให้มีช่องรองรับสารหกขนาดใหญ่ขึ้น



28631



28623



EU28214 with
large sump



28627



28635 with
28688 ramp

Yellow (non-recycled)
available as special order



EcoPolyBlend™ ตะแกรงป้องกันการหก

Description	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Without Drain Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
สำหรับถัง 2 ใบ	250	1134 kg	1245 x 635 x 457 mm	28623	A,E	20.0
สำหรับถัง 3 ใบ	284	1701 kg	1854 x 635 x 295 mm	28627	A,E	26.0
สำหรับถัง 4 ใบ	284	2268 kg	2464 x 635 x 229 mm	28631	A,E	35.0
สำหรับถัง 4 ใบ ทรงสี่เหลี่ยม	276	2268 kg	1245 x 1245 x 260 mm	28635	A,E	32.0
แบบปสำหรับ 28635	-	454 kg	1245 x 838 x 267 mm	28688	A,E	18.0

Large Sump Pallets (non-recycled)

Description	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
สำหรับถัง 4 ใบ ทรงสี่เหลี่ยม	410	1500 kg	1300 x 1300 x 300 mm	EU28274	E	44.0
สำหรับถัง 1 ใบ ทรงสี่เหลี่ยม	225	350 kg	1210 x 1210 x 290 mm	EU28214	E	22.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



สินค้าสำหรับสิ่งแวดล้อม

กันการหกหล่น



วิธีการจัดเก็บถังในตู้โล่งอย่างปลอดภัย

ห้องเก็บถังสำหรับทุกสภาพอากาศ (Weather resistant DrumSheds) ด้วย การออกแบบที่กัดรัดทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ โพลีเอทิลีนรีไซเคิล 55% มีประตูแบบม้วนขึ้นเพื่อให้สามารถเปิดได้จากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่องประตูที่กว้างถึง 1321 มม. ช่วยให้สามารถเก็บถังพร้อมฐานตะแกรงได้ ตัวห้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ป้องกันการรั่วไหลจากฐานตะแกรงออกมา ภายนอก มีช่องรับการสวมประกอบกับตะแกรงรองรับสารรั่วไหล ทำให้ถอด ทำความสะอาดได้ง่าย ภายในที่กว้างขวางทำให้มีเนื้อที่สำหรับสักระในการ เข้า ไปกรอกหรือบ่มสารเข้าออกจากถัง มีส่วนประกอบเพื่อรักษาความปลอดภัย คือ การยึดเกาะพื้นผิว มีตะขอเกี่ยวด้านในเพื่อป้องกันแรงลมและสามารถ ติดตั้ง กลอนเพื่อรักษาความปลอดภัยได้ มีช่องสำหรับรถยกฟอร์คลิฟท์ทั้งด้านหน้า และหลัง ช่วยให้การย้ายที่ จัดส่งให้ลูกค้าแบบประกอบแล้ว



EcoPolyBlend™ DrumSheds™

Description	Recycled Content	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
สำหรับ 2 ถัง	55%	254	1134 kg	1543 x 1486 x 1911 mm	28675	A,E	133.0
สำหรับ 4 ถัง	55%	301	2268 kg	1543 x 1740 x 1911 mm	28676	A,E	156.0
Black ramp	100%	—	455 kg	1219 x 1518 x 286 mm	28679	A,E	30.0



28614



28611

ตะแกรงรองเหล็กแบบทนทานสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม

ตะแกรงเหล็ก สร้างจากเหล็กม้วนร้อนเกรด 11 และทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยการอัด ขอบ ตะแกรงเหล็กนี้มีความจุของช่องรองรับสารอันตรายขนาดใหญ่และผ่านการทดสอบการ รั่วไหล 100% พื้นผิวเหล็กชุบกันสนิม (กัลวาไนซ์) ป้องกันการสนิมและถอดออก ทำความสะอาดง่าย มีช่องสำหรับรถยกขนาดใหญ่ (กว้าง 213 มม x ยาว 98 มม) ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย มีความทนทานและไม่สึกหรอ มีแบบสีน้ำเงินหรือสีเหล็กชุบ




28612

ตะแกรงเหล็กรองรับสารหกหล่น

Description	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Model No Blue	Model No Galvanised	WHS	Delvr Wt (kg)
สำหรับ 2 ถัง	273	544 kg	1200 x 800 x 414 mm	28610	28611	A,E	75.0
สำหรับ 4 ถัง	386	1089 kg	2391 x 800 x 332 mm	28612	28613	A,E	138.0
สำหรับ 4 ถังแบบเหลี่ยม	291	1089 kg	1200 x 1200 x 332 mm	28614	28615	A,E	98.0

การปกป้องที่เชื่อถือได้สำหรับภาชนะบรรจุขนาดกลาง

สำหรับเก็บภาชนะบรรจุขนาดกลาง ใจกลางแจ้งด้วยห้องเก็บที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ ทำจากโพลีเอทิลีน 40% ที่ทนทาน การออกแบบโครงสร้างที่มั่นคงทำให้รองรับภาชนะบรรจุขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่สุดได้กว้าง 1219 มม. ลึก 1219 มม. สูง 1346 มม. มีช่องรองรับสารหกเล็ดแบบป้องกันการรั่ว ขนาดความจุ 1408 ลิตร มากกว่าข้อบังคับและรองรับการทกล้นขนาดใหญ่ได้ ช่องรองรับมีเสาค้ำยันสามารถรับน้ำหนักภาชนะที่กระจายเท่ากันได้ 4082 กก. และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ ประตูบานที่ล็อกได้สามารถเปิดได้จากทั้งสองทาง พร้อมด้วยไม้สำหรับเชื่อมเกี่ยวมือจับเปิดปิดประตูที่มีช่องเก็บไม้ตรงผนังด้านข้าง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ร่วมกับ IBC Indoor Pallet ทั้งสองแบบจะมีช่องสำหรับรถยกเพื่อให้สามารถย้ายได้อย่างสะดวก



EcoPolyBlend™ IBC Stations

Description	Recycled Content	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
IBC indoor pallet	40%	1408	4082 kg	1397 x 1397 x 952 mm	28674	A,E	162.0
IBC outdoor shed with pallet	40%	1408	4082 kg	1543 x 1740 x 2635 mm	28677	A,E	282.0

อุปกรณ์ป้องกันการทกล้นขนาดเล็ก

ทำจากโพลีเอทิลีนไฮดริล 100% เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ ถาดรองรับสารหกเล็ดเหมาะสำหรับกักเก็บสารรั่วไหลจากอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ และเหมาะสมที่สุดสำหรับรองขณะทำการเทหรือเติมสารในถังบรรจุ พื้นที่ผิวของถาดแบบเป็นโครงยกสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการทกล้น สามารถใช้ได้ในทุกอุณหภูมิตั้งแต่ -39 ถึง 49 องศาเซลเซียส when empty.



EcoPolyBlend™ ถาดรองป้องกันการทกล้น

Sump Cap (Litres)	External Dim. W x D x H	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
45	1168 x 406 x 139 mm	28715	A,E	2.0
75	965 x 660 x 139 mm	28716	A,E	2.0
75	1206 x 603 x 139 mm	28717	A,E	3.0
87	959 x 867 x 139 mm	28718	A,E	3.0
109	1194 x 838 x 139 mm	28719	A,E	4.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



สินค้าสำหรับสิ่งแวดล้อม

กันการหกหล่น



ทางออกหนึ่งเดียวสำหรับการจัดการความปลอดภัยของถัง drum ที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างการถ่ายโอนสาร ด้วยระบบรองรับสารหกหล่นแบบ built-in

ระบบเคลื่อนย้ายสารเคมีและป้องกันการหกหล่น ช่วยให้ท่านจัดการกับการถ่ายโอนสารเคมีที่เป็นอันตรายในร่ม ตัวผลิตภัณฑ์มีล้อทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ในโรงงาน ทำให้แรงงานหนึ่งคนสามารถเคลื่อนย้ายและถ่ายโอนสารในถังได้ด้วยตนเอง การออกแบบที่เหมาะสมกับสรีระของคนด้วยการหยุดล้อโดยการเอนรถเป็นช่วยป้องกันการเจ็บหลัง สายรัดสองสายสามารถยึดถังขนาด 200 ลิตรได้อย่างแน่นหนา มีช่องรองรับสารหกหล่นขนาด 250 ลิตร ป้องกันอันตราย การออกแบบช่องรองรับสารหกหล่นแบบเปิด "open view" ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย วัสดุที่เป็นโพลีเอทิลีนไฮดริล 100% ช่วยป้องกันการกัดกร่อนสีทอและการรั่วไหล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน สีดำช่วยซ่อนความสกปรก



ช่องรองรับสารเคมีแบบเปิด



Yellow (non-recycled)
available as special order

EcoPolyBlend™ เลื่อนพร้อมระบบป้องกันการหกหล่น

Description	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Black Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
Indoor caddy	250	567 kg	813 x 1829 x 660 mm	28663	E	54.0
Outdoor caddy	250	567 kg	813 x 1829 x 660 mm	28665	A,E	57.0

วิธีการเทสารลงถังแบบเป็นมิตรต่อระบบนิเวศและคุ้มค่า และทำให้พนักงานสะอาดเสมอ

กรวยเทสารแบบป้องกันการหก สามารถใช้งานได้กับถังแบบพาดเปิดตายขนาด 110 และ 200 ลิตร โครงสร้างกาดที่ต่ำเส้นผ่านศูนย์กลางกรวยกว้าง ทำให้สามารถเทสารได้ง่ายและแม่นยำ การออกแบบกรวยเป็นร่องและเกล็ดทำให้การเทไม่กระฉอกหรือกระจาย ช่องแบบใหญ่ที่คอกรวยช่วยให้ไม่มีการตกค้างของสาร ไม่ว่าจะเป็นจากกระป๋องสี ฟังก์กรอง ถัง หรือภาชนะอื่นๆ กรวยสำหรับสารที่ติดไฟได้จะมีช่องระบายอากาศพร้อมด้วยตัวจับเปลวไฟที่ทำจากทองเหลือง พร้อมฝาปิดแบบเกลียวแน่นหนาและวาล์วระบายแรงดันสำหรับกรณีที่คุณหนีสูง นอกจากนี้ยังมีตะขอสําหรับฝาปิดกรวยที่สามารถซื้อเพิ่มได้ด้วย



EcoPolyBlend™ กรวยป้องกันการหกหล่น

Product Description	Sump Cap. (Litres)	Outer Dia x H	Compliance	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
กรวยเทสารสำหรับสารเคมีไม่ติดไฟ	9	533 x 83 mm	O	28680	E	2.0
กรวยเทสารสำหรับสารเคมีติดไฟได้	9	533 x 83 mm	O	28681	—	3.0
ฝาปิดกรวย	—	482 x 32 mm	—	28682	E	2.0

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุอันตราย

ถัง drum แบบสองวัตถุประสงค์ได้รับอนุมัติโดย DOT/UN เพื่อใช้เป็นถังครอบถังบรรจุสารอันตราย หรือ ใช้เป็นถังบรรจุชั้นที่สอง ที่มีช่องรองรับสารหกเลอะ ความจุ 95 แกลลอน (360 ลิตร) สำหรับบรรจุของแข็งหรือเหลว ตามข้อกำหนด DOT/UN วัสดุที่เป็นโพลีเอทิลีน 100% มีความทนทานต่อสารเคมีและภูมิอากาศ สำหรับการขนส่งทั้งภาคพื้นดิน อากาศหรือทางทะเลที่มีความทรหด ฟาถังแบบเกลียวทึบมีความหนาแน่น ไม่จำเป็นต้องมีแถบเหล็กปิดอีกชั้น การย้ายที่ทำได้โดยง่ายด้วยรถยกซึ่งทำได้ 3 ทิศทาง ถัง สามารถซ้อนกันได้เมื่อไม่มีการใช้งานช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บ



28201



28203

Overpack/Salvage Drums

Description	Recycled Content	Sump Capacity (Litres)	Outside Dim. OD x H	UN Cert. No	Compliance	Model No.	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังครอบถังสีเหลือง	None	360	787 x 1099 mm	1H2/X340/S	DOT, UN	28201	E	21.0
ถังครอบถังสีดำ	100%	360	787 x 1099 mm	1H2W/Y300/S	DOT, UN	28203	E,A	21.0

• ถังสีเหลืองที่มีความทนทานด้วยวัสดุโพลีเอทิลีนที่ได้รับการรับรองจาก DOT/UN ใช้เป็นถังครอบระดับสูงสุด X “สำหรับกลุ่มบรรจุของแข็ง Group I, II, III ได้สูงสุด 340 ลิตร

• ถังสีดำเป็นถังที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนรีไซเคิล 100% ที่มีความทนทาน ได้รับการรับรองจาก DOT/UN ใช้เป็นถังครอบระดับ “Y” สำหรับบรรจุของแข็ง Group II และ III ได้สูงสุด 300 ลิตร

groups II and III solids up to 300 litres

ถังป้องกันการหกที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประหยัด ขนาด 200 ลิตร

เป็นถังสำหรับบรรจุสารที่ทนทานทุกสภาพอากาศและสารเคมี ทำจากโพลีเอทิลีนรีไซเคิล 100% เพื่อป้องกันการหกและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทรหดที่สุด ยกได้ด้วยรถยกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



28685 with Funnel 28680 on 28270 Steel Dolly



Yellow (non-recycled)
available as special order

EcoPolyBlend™ ถังสำหรับบรรจุถังแบบถังเดียวและคู่

Product Description	Sump Cap. (Litres)	Outside Dim. W x D x H	Compliance	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถังบรรจุแบบสองถัง	681	1524 x 991 x 1194 mm	EPA,UFC	28683	E	36.0
ถังบรรจุแบบถังเดียว	250	838 top dia x 806 mm	EPA	28685	E,A	20.0
ล้อเลื่อนเหล็ก	-	fits 28685	-	28270	E	6.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®

สินค้าสำหรับสิ่งแวดล้อม

กันการหกเลอะ



ระบบทั้งที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ทำจากโพลีเอทิลีน 100% พร้อมระบบกันการหกเลอะ

EcoPolyBlend Drum Management System รวมถัง drum เข้าด้วยกัน อย่างเป็น ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ชั้นวางที่ช่วยให้ประหยัด ที่สามารถวางซ้อนกันได้ และรับถังขนาด 110 และ/หรือ 200 ลิตร คลาส 1B หรือ 1C สำหรับสารติดไฟและเปราะบางได้ หรือของเหลวที่ไม่เป็นอันตรายได้ถึง 4 ใบ วัสดุจากโพลีเอทิลีน 100% ช่วยให้ทนต่อสารเคมีนานสูงสุด ป้องกันการกัดกร่อนสีหรือ การรั่วไหล และการันตีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีส่วนประกอบที่ช่วย ล็อกถังเข้าด้วยกัน ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ชั้นวาง และชั้นสำหรับ

การจ่ายสารส่วนฐาน (The Base Module) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบ ถูกออกแบบให้สามารถยึดถัง 2 ใบ น้ำหนักรวม 1388 กก. ฐานสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยรถยก เมื่อยังไม่ถึง ระบบมีช่องรองรับการหกเลอะแบบเปิด ที่บริเวณใต้ฐาน ช่วยให้สามารถทำความสะอาดหรือมองเห็นสารอันตรายที่หกเลอะได้ง่ายและรวดเร็ว

ชั้นวาง (Stack Module) ช่วยให้สามารถรองรับถังได้อีก 2 ถัง รวม น้ำหนักได้ถึง 680 กก หากมีการวางถังขนาด 110 และ 200 ลิตร ถังเล็ก ควรอยู่วางชั้นบน

ชั้นสำหรับจ่ายสาร (Dispensing Shelf) รับน้ำหนักได้ 27 กก. และจะยึดอย่างหนาแน่นอยู่กับชั้นวาง เพื่อให้สะดวกในการจ่ายสารจากถังที่อยู่ชั้นบน



"ผู้นำทางด้านความปลอดภัย"

"OPEN-VIEW" SUMP

ด้วยเอกลักษณ์ของ EcoPolyBlend ที่ให้ความปลอดภัย ความสะอาด สามารถตรวจสอบความปลอดภัย ด้วยตัวคุณเอง ให้ทุกอย่า เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

มองเห็นการทำงาน
การรั่วไหล



28667 ฐาน
28669 ชั้นวาง
28671 ชั้น



EcoPolyBlend™ ระบบจัดเก็บถังพร้อมป้องกันการรั่วไหล

Product Description	Sump Cap. (Litres)	Load Bearing Capacity	External Dim. W x D x H	Black Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ส่วนฐาน	250	1388 kg	1245 x 1499 x 660 mm	28667	A,E	63.0
ส่วนชั้น	-	680 kg	1245 x 1168 x 305 mm	28669	E	32.0
ชั้นแขวน	-	27 kg	495 x 476 x 419 mm	28671	E	5.0

Yellow (non-recycled)
available as special order

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ

ตู้ Justrite ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการจัดเก็บ
และปกป้องของเหลวไวไฟ

Sure-Grip® EX

(Fusible links) ตัวเชื่อมบานพับ
ประตูที่ละลายได้ ทำหน้าที่กัน
ประตูให้เปิดค้างไว้ได้ และจะละลาย
ตัวเชื่อมที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
ซึ่งจะทำให้ ประตูปิดอัตโนมัติ (ทั้งนี้
เฉพาะรุ่น ที่ประตูเปิดเองได้)

(Sturdy 1 mm) พับประตูสองชั้นที่ม้วน
คงด้วยความหนา 1 มม. พร้อมกับ
ช่องอากาศที่เป็นฉนวนกว้าง 38 มม.

(Easy-close) ประตูเปิดปิดง่าย
และล็อกสลักอัตโนมัติ การเปิด-
ปิดประตูไม่ต้องใช้มือเปิดปิดด้วยระบบ
สลัก 3 จุด เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิด
ความร้อนจากเปลวไฟ

(Full welded) ตัวตู้ทำจากแผ่นเหล็ก
ที่เชื่อมเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เทคนิคย้ำ
ทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงและ
ทรงรูปเหลี่ยมจัตุรัสได้ยาวนาน
และยังช่วยป้องกันไฟได้ดีกว่า เนื่องจาก
มีช่องอากาศน้อยกว่าการใช้
เทคนิคย้ำ

(Continuous piano) บานพับประตู
เป็นแบบบานพับเปียโนตลอดบาน
ประตู ช่วยให้การเปิดปิดมีความเรียบ
รื่นมากขึ้น

(Durable and chemical) สีเคลือบ
ตัวถังด้านในและด้านนอกเป็นสีฟลูออโร
โพลีเอสเตอร์ที่มีอายุยาวนานและคว
ามทนทานต่อสารเคมี ช่วยให้ผิวมีค
วามเงางามและป้องกันการกัดกร่อน
และความชื้น

(Dual vents) มีช่องระบายอากาศ
ทั้งด้านบนและด้านล่างในบริเวณทั้งสอง
ข้างของตู้ ด้านหนึ่งอยู่ตำแหน่งล่าง
ของตู้และอีกด้านอยู่ด้านบน

เคลือบด้วยสีผสมพียู
epoxy และโพลีเอสเตอร์
ให้ทั้งการป้องกันสารเคมี
และรังสี UV

(Self-indexing) ประตูมีระบบจัด
ลำดับการปิดที่ช่วยให้ง่ายต่อการเปิด
ปิดเป็นไปตามขั้นตอนและปิดได้อย่าง
สนิทจากระดับบนถึงด้านล่าง (ทั้งนี้
เฉพาะรุ่นที่ประตูเปิดเองได้)

(Exclusive) มีระบบพิเศษ
SpillSlope คือ ชั้นวางที่ช่วยให้ของ
เหลวที่หกไหลกลับไปที่ด้านหลังของตู้
และลงไปยังช่องรองรับสารที่รั่วไหล
บริเวณด้านล่างของตู้ นอกจากนี้
ชั้นวางนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐาน
ANSI เพราะสามารถรับน้ำหนักได้
159 กก. และชั้นวางยังสามารถ
ปรับระยะ: 76 มม. จากศูนย์กลาง


(Welded shelf) ร่องที่พับประตู
ถูกเชื่อมไว้ให้สามารถยึดล็อก
กับชั้นวางได้อย่างแน่นหนา
ป้องกันการสั่นหลุด โดยไม่จำเป็นต้อง
มีเหล็กวางรองรับชั้นที่อาจ
หล่นหายได้ตลอดเวลา

ระบบกลอนแบบสามจุดช่วยให้สิ่ง
บรรจุภายในตู้ไม่ตกหล่นออกมา


มีตัวเชื่อมต่อสายดินแบบ
built-in (ในแผงด้านนอก)
เพื่อให้ง่ายต่อการต่อสายดิน

(51 mm liquid) ช่องรองรับ
สารที่หกขนาด 51 มม.
(มีความจุสูงสุด 19 ลิตร)
สำหรับขนาดความจุ 170 ลิตร)
ช่วยกักเก็บสารที่รั่วไหลและเป็นไป
ตามกฎหมาย US EPA

Complies with US OSHA 29 CFR
1910.106 and NFPA Code 30, section
4.3.3; FM Approved



มีขาตั้งที่ปรับได้สำหรับการจัด
ความสมดุลของตู้และในกรณีที่
พื้นผิวที่วางตู้ไม่เป็นราบเรียบ



ในรุ่นที่ประตูเปิดเองได้ กลไก
ดังกล่าวถูกเก็บซ่อนไว้ทำให้
ไม่กีดขวางพื้นที่การใช้งาน
ในชั้นวางด้านบนสุด เป็นไป
ตามมาตรฐาน UFC



U-Loc แกนล็อกมาพร้อมชุด
กุญแจคู่ หรือ สามารถสั่ง
ซื้อกลอนแบบสายยูเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย



HazAlert ป้ายเตือนสติ๊กเกอร์
แบบเรืองแสงเพื่อช่วยการมอง
เห็นในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้มี
ข้อความ “วัตถุไวไฟ เก็บให้
ห่างจากเปลวไฟ” ใน 3 ภาษา
คือ อังกฤษ สเปนและฝรั่งเศส

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ประเภทและความจุของสารที่จะเก็บในตู้ Justrite

ขนาดและประเภทของภาชนะบรรจุสาร

ต้องระบุว่า จะใช้ตู้สำหรับจัดเก็บกระป๋องชนิดใด อาทิ ถัง drum ขนาด 110 และ 200 ลิตร ถังสียขนาดเล็ก ขวดขนาด 4 ลิตร กระป๋องสเปรย์ กระป๋องจ่ายสาร หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ความจุ

ตู้ขนาดพิเศษต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่งาน ในขณะที่ตู้ขนาดใหญ่เพื่อการบรรจุสารเคมีจำนวนมาก

ประเภทของสารเคมีที่จะเก็บในตู้

ใช้สลากและสีต่างๆ เพื่อแสดงประเภทของสารเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแยกประเภทของสารต่างๆ ต้องเก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิทเสมอ และต้องทำความสะอาดสารที่หกหรือรั่วในทันที และจัดตั้งตู้ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดีและความชื้นต่ำ

ปัจจัยเรื่องความสะดวกสบาย การปกป้องที่ดี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประเภทของประตู

ประเภทของประตูสามารถเลือกได้ตามความต้องการ แต่ประตูที่สามารถปิดเองและลงล็อกอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องที่มีประสิทธิภาพ




ประตูระบบธรรมดา

ประตูระบบใช้มือปิดเป็นทางเลือกที่ประหยัด สามารถเปิดได้กว้าง 180 องศา เมื่อใช้มือปิด ประตูจะลงล็อกเองโดยอัตโนมัติ



ประตูที่ปิดเองได้

ประตูประเภทนี้จะปิดเองเมื่อปล่อยบานประตู โดยจะประตูแต่ละบานจะปิดตามลำดับและลงล็อกเองโดยอัตโนมัติ กลไกดังกล่าวถูกซ่อนไว้ด้านหลังของตู้ช่วยให้อายุการใช้งานนานขึ้น ตัวเชื่อมบานพับจะช่วยล็อกประตูให้เปิดค้างไว้ได้เวลาใช้งาน แต่จะละลายตัวเองเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 74 เซลเซียส เพื่อให้ประตูปิดเองโดยอัตโนมัติ



ระบบกุญแจล็อก

รูปรองมีความสวยงาม พร้อมที่คล้องกุญแจในตัวช่วยให้สามารถเปิดล็อกได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากล็อกถูกออกแบบให้ฝังลงไปในตัวตู้ในระดับเดียวกัน ไม่มีส่วนยื่นเกาะก่ จึงทำให้ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินชนหรือเกี่ยว แขนงล็อกถูกออกแบบให้จับง่ายไม่หลุดลื่น มาพร้อมชุดกุญแจคู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ระบบลงล็อกอัตโนมัติ


ตู้ Justrite ทุกตู้ใช้ระบบสลักแบบ 3 จุด ที่ลงล็อกได้เองอัตโนมัติ เพื่อให้ประตูปิดอย่างแน่นหนา แม้จะไม่ได้มีการหมุนมือจับในขณะที่ปิดประตูก็ตาม ช่วยให้อันตรายจากเปลวไฟได้อย่างดี การใช้ประตูกลอนแบบลงล็อกมีความจำเป็นในกรณีที่มีเพลิงไหม้

บานพับ

ตู้ Justrite ทุกตู้ใช้ระบบบานพับแบบเดียวกับฟาเบียในตลอดบานเพื่อให้การเปิดปิดนิ่งเรียบ พร้อมด้วยระบบสลัก 3 จุด กลอนกุญแจและกลไกพิเศษที่ลงล็อกสลักอัตโนมัติ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ


ประเภทของตู้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบ US OSHA และ NFPA หรือ ตู้ประเภท 30 และ 90 ตามมาตรฐาน EN ในข้อกำหนด DIN EN 14470-1



สลักล็อกอัตโนมัติ

สลักล็อกอัตโนมัติ 3 จุดทำจากสแตนเลส สตีล ปลอดภัย และป้องกันความร้อนได้ดีกว่า

	สลากสีเหลือง สำหรับของเหลวไวไฟ
	สลากสีขาวหรือเทา สำหรับของเหลวไวไฟ
	สีแดง สำหรับของเหลวที่ระเบิดได้
	สีฟ้า สำหรับของเหลวที่กัดกร่อนได้
	สีเขียว สำหรับยาฆ่าแมลงและพิษ



ตู้ Justrite Sure-Grip® Ex Safety เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการจัดเก็บและปกป้องของเหลวไวไฟที่ปลอดภัยและไวใจได้

การจัดเก็บของเหลวอันตรายในตู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยปกป้องคนงานและลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และเพิ่มผลผลิต ตู้ Justrite ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงทนทาน 1 มม. เชื่อมด้วยกันโดยมีช่องที่เป็นฉนวนกว้าง 38 มม. เพื่อป้องกันเพลิง เป็นไปตามมาตรฐาน US OSHA และ NFPA บานประตูที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสลักอัตโนมัติช่วยให้บานประตูปิดได้อย่างง่ายดายและแน่นอน เพื่อการป้องกันไฟสูงสุด กลไกสลักลูกปืนเหล็กสแตนเลสแบบ 3 จุด ได้รับการทดสอบอย่างดีแล้วว่าไม่มีทางชำรุดและต้องใช้งานได้ทุกครั้ง

ระบบ Sure-Grip® Ex ช่วยให้ความปลอดภัยมากขึ้น และระบบล็อก U-Loc™ มาพร้อมกับกุญแจล็อกคู่ โดยสามารถเพิ่มแม่กุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ สลากติดเกอร์ที่มีคำเตือนเรื่องแสงเพื่อช่วยในการมองเห็นในกรณีเพลิงไหม้หรือไฟดับ

ระบบชั้นแบบลาดเอียง SpillSlope™ เป็นชั้นวางเคลื่อนที่สนิมช่วยในการนำพาสารที่หกหล่นย้อนกลับไปที่หลังตู้และลงไปสู่ช่องรองรับสารหกหล่นที่ด้านล่างของตู้ ชั้นวางสามารถปรับได้ระยะ 76 มม. จากศูนย์กลาง

อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ อาทิ ช่องรับสารหกหล่นที่มีขีดขนาด 51 มม. ช่องระบายอากาศคู่พร้อมด้วยตัวดักจับเปลวไฟ ขาตู้แบบหมุนปรับขึ้นลงได้ 4 ขา ตัวเชื่อมสายดิน และสลากระเบียงใน 3 ภาษา ผิวของตู้ทั้งด้านในและด้านนอกเคลือบด้วยอีพ็อกซีแบบไม่มีตะกั่วและสีไฟสโตนอร์ เพื่อปกป้องจากสารเคมี นอกจากนี้ตู้ทุกตู้มีไฟได้ด้วยการรับการประกันยาวนานถึง 10 ปี และได้รับการรับรองจาก FM

ตู้รุ่นที่ประตูเปิดได้เองเป็นไปตามข้อกำหนด Uniform Fire Code โดยประตูจะปิดและลงล็อกสลักเองเมื่อตัวเชื่อมบริเวณบานพับละลายเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 74 องศาเซลเซียส กลไกการปิดประตูที่ถูกออกแบบไว้อย่างดีช่วยไม่ให้ควันไฟขึ้นสู่เพดาน



8945001



8945201



8930001



8960201

ตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารไวไฟ – 10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Sump Capacity (Litres)	Approval/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19.7	FM,N,O	8930001	A,E	105.0
2 ประตูปิดอัตโนมัติ	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19.7	FM,N,O,U	8930201	A,E	108.0
2 ประตูแบบธรรมดา	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19.7	FM,N,O	8945001	A,E	141.0
2 ประตูปิดอัตโนมัติ	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19.7	FM,N,O,U	8945201	A,E	142.0
2 ประตูแบบธรรมดา	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31.5	FM,N,O	8960001	A,E	176.0
2 ประตูปิดอัตโนมัติ	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31.5	FM,N,O,U	8960201	A,E	178.0
2 ประตูแบบธรรมดา	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40.6	FM,N,O	8990001	A,E	218.0
2 ประตูปิดอัตโนมัติ	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40.6	FM,N,O,U	8990201	A,E	218.0

* ตามข้อกำหนดของ US OSHA Code 29CFR 1910.106 ต้องบรรจุของเหลว Class I และ Class II ไม่เกินกว่า 227 ลิตร

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ตู้นิรภัย

สำหรับเพิ่มความสะดวกรบาย




อุปกรณ์เสริมช่วยจัดระเบียบและเพิ่มความสะดวกรบาย

ที่คั่นเหล็ก ช่วยในการจัดระบบสารในชั้นวาง โดยสามารถใช้ได้กับตู้ที่มีความลึก 355 มม. และมาเป็นชุดๆ ละ 4 ชิ้น เพียงแค่วางที่คั่นบนชั้นวางระหว่างภาชนะบนชั้น และเลื่อนไปมาตามต้องการ

รถเข็นตู้แบบล้อเลื่อน ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายตู้หนักๆ ได้ง่าย ไปในพื้นที่งานที่จำเป็นต้องใช้วัตถุไวไฟที่บรรจุไว้ในตู้ ฐานของรถเข็นทำด้วยเหล็กเชื่อมหนา 3 มม. พร้อม เสริมมุมเพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งาน รถเข็นยังมีสายดิน built-in เพื่อเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมสายดินที่มากับตู้ ล้อรถเข็น 4 ล้อมีขนาด 127 มม. (สองล้อทวนได้รอบทิศทาง) มีเบรกล้อเพื่อล็อกรถให้หยุดนิ่งในขณะใช้งาน เพื่อความปลอดภัย มือจับขนาด 31.75 มม. ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระ และสามารถถอดได้ กรอบของฐานสามารถรองรับตู้ที่มีขนาดฐาน 1092 x 457 มม. และความสูงสูงสุด 1118 มม. เช่น ตู้ Justrite ขนาด 114 ลิตร หรือตู้ขนาดกลาง (Piggyback)

29985



84001 with 893001



รถเข็นตู้นิรภัย

Fits Justrite Cabinet Style	Load Capacity	Dimensions H x W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
114L, 170L, 45 & 57L Compac 83L Slimline and 64L Piggyback 114L and piggyback style	227 Kgs	63 including lip x 52 x 359 mm	29985	A,E	2.0
		1066 x 1099 x 464 mm	84001	A,E	17.0

ฐานตู้แบบรองรับการยกด้วยรถยก

ฐานแบบยกสูง ช่วยให้การเคลื่อนย้ายตู้ด้วยรถยกหรือแม่แรงสามารถทำได้อย่างมั่นคง โดยตู้จะถูกยึดกับ กรอบฐานเหล็กด้วยสลักเกลียวที่จะหมุนเข้าไปในรูเกลียวที่ฐานของตู้ ขาตั้งของฐานที่สูงทำให้ง่ายต่อการ ทำความสะอาดใต้ฐานและให้ห่างจากความชื้นจากพื้นดิน เพิ่มการระบายอากาศเพื่อลดการกัดกร่อนสีหรือ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อจัดสมดุลของตู้ในกรณีที่มีพื้นไม่ราบเรียบ ฐานนี้จะมาพร้อมกับสติกเกอร์เตือน "ใช้รถยกเมื่อตู้ว่างเท่านั้น" ใช้ได้กับตู้ที่มีฐานขนาด 1092x457 มม.



ฐานรองตู้นิรภัย

Fits Justrite Cabinet Style	Load Capacity	Dimensions H x W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
114 and 1702 ลิตร	454 Kgs	133 x 1111 x 476 mm	84002	A,E	14.0



เพิ่มอุปกรณ์เสริมความมั่นคงของตู้

ชุดป้องกันแผ่นดินไหว เพิ่มความมั่นคงให้กับตู้ในสภาพแวดล้อมที่มีแผ่นดินไหวหรือ พายุเฮอริเคน ชุดอุปกรณ์จะช่วยให้ตู้ไม่แกว่งหรือพลิกโดยไม่มีภาระตัวตู้ ทำให้ ความสามารถในการกันไฟไม่เสียไปด้วย และยังคงได้รับอนุญาตจาก FM

ชุดป้องกันแผ่นดินไหว

Fits Justrite Cabinet Style	Dimensions H x W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ชุดป้องกันแผ่นดินไหวสำหรับตู้ทุกขนาด	102 x 1219 x 102 mm	84000	A,E	3.0

ตู้ป็นรภัย สำหรับสารไวไฟ



ตู้ป็นรภัยแบบติดผนังเพื่อให้มีเนื้อที่ในการจัดเก็บมากขึ้น

ตู้แบบติดผนัง เหมาะกับการจัดเก็บสารในภาชนะขนาดเล็กในบริเวณงาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเกินไป ตำแหน่งของตู้ที่อยู่ในระดับสายตาช่วยให้หยิบใช้สารได้ง่าย ตู้มีความลึกเพียง 305 มม ตู้ขนาดความจุ 76 ลิตรสามารถใส่ชั้นวางที่ปรับได้ถึง 5 ชั้น เพื่อให้สามารถใส่ภาชนะได้หลากหลาย ตู้ทั้งสองขนาดมาพร้อมอุปกรณ์ติดผนังและสามารถเพิ่มมือจับประตูระบบล็อก Sure-Grip ได้ด้วย

ตู้ป็นรภัยแบบติดผนัง –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	64	610 x 1092 x 457 mm	1	N,O	8917008	—	82.0
2 ประตูแบบธรรมดา	76	1118 x 1092 x 305 mm	5	FM,N,O	8934001	A,E	100.0

ตู้ป็นรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟ มีให้เลือกหลายขนาด
ตามความต้องการของการปริมาณความจุ
และตามขนาดของพื้นที่ใช้งาน



จัดเก็บของเหลวไวไฟกลับบริเวณงานเพื่อความสะดวก

ตู้วางพื้นใต้เคาน์เตอร์ ช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไวไฟกลับที่ทำงานได้ โดยใช้พื้นที่ใต้เคาน์เตอร์ทำงานในการวางตู้ ตู้มีขนาดต่างๆ และมาพร้อมแผ่นเหล็กขนาดสูง 89 มม x ลึก 64 มม เพื่อจัดให้ตู้อยู่ระดับเดียวกับตู้อื่นๆ ระบบระบายอากาศคู่พร้อมด้วยตัวดักจับเปลวไฟอยู่บริเวณด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการต่อเข้ากับระบบระบายอากาศ หากจำเป็น มีขาตั้งที่ปรับสำหรับพื้นที่ไม่เรียบราบ

ตู้ป็นรภัยแบบใต้เคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O	8923001	A,E	86.0
2 ประตูปิดอัตโนมัติ	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O,U	8923201	A,E	93.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ตู้เก็บของ สำหรับสารไวไฟ



จัดเก็บสารจำนวนน้อยในบริเวณงาน

ตู้ขนาดกระทัดรัดและแบบวางบนเคาน์เตอร์สามารถช่วยให้จัดเก็บของเหลวไวไฟไวใกล้พื้นที่ทำงานได้ หรือ เพิ่มเติมต่อตู้ขนาดปกติที่มีอยู่แล้วได้ มาพร้อมกับชั้นปรับได้หนึ่งชั้น และมีคุณสมบัติเหมือนตู้ขนาดปกติ

ตู้แบบวางบนเคาน์เตอร์ ช่วยให้สามารถ จัดเก็บไวได้ใกล้มือมากขึ้นสำหรับสารที่ต้องใช้บ่อย โดยไม่ทำให้ ปลอดภัยน้อยลง ขนาดที่ทำให้ย้ายไปมาทำได้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ทำงาน มีอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งกับผนังหากมีความจำเป็น


ตู้ขนาดกระทัดรัด สามารถวางได้ในทุกสถานที่และช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแม้ในที่ที่มีพื้นที่ จำกัด ด้วยขนาดความกว้างเพียง 591 มม ตู้สามารถจุวัตถุไวไฟได้ 45 หรือ 57 ลิตร ขนาดเหมาะจะสำหรับการใช้งานที่บ้าน



ตู้เก็บของแบบกระทัดรัด และแบบวางบนเคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
1 ประตูแบบธรรมดา วางบนเคาน์เตอร์	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O	8904001	A,E	28.0
1 ประตูเปิดอัตโนมัติ วางบนเคาน์เตอร์	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O,U	8904201	A,E	28.0
1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกระทัดรัด	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O	8912001	A,E	59.0
1 ประตูเปิดอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8912201	A,E	59.0
1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกระทัดรัด	57	1118 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O	8915001	A,E	70.0
1 ประตูเปิดอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด	57	1118 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8915201	A,E	71.0



8917001

เพิ่มขนาดความจุและแยกชนิดของเหลวออกจากกัน

ตู้ขนาดกลาง ช่วยเพิ่มความจุจัดเก็บสารโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการวางตู้ นอกจากจะถูกออกแบบให้สามารถยึดติดบนตู้ Justrite ขนาด 114 และ 170 ลิตร ทั้งแบบใช้มือและประตูเปิดเองได้แล้ว ยังสามารถใช้แยกเป็นตู้วางบนเก้าอี้หรือตั้งซ้อนกันเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งได้อีกด้วย เมื่อซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

ตู้เก็บของ Yellow Piggyback® –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O	8913001	A,E	58.0
2 ประตูเปิดอัตโนมัติ	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O,U	8913201	A	58.0
2 ประตูแบบธรรมดา	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O	8917001	A,E	71.0
2 ประตูเปิดอัตโนมัติ	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8917201	A,E	71.0

Optional Wall Hanger Assembly

Description	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ที่แขวนกับกำแพง	25950	E	3.0

ตู้ Justrite แบบแคบช่วยเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในที่ทำงานที่มีพื้นที่ว่างน้อย สามารถใช้แยกเดี่ยวหรือคู่กับตู้ขนาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บสารได้ตู้แบบแคบเพิ่ม

เนื้อที่จัดเก็บแม้ในที่ที่ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับวางตู้มากนักตู้ทั้งสองขนาดมีความกว้างเพียง 591 มม. ตู้แบบแคบขนาดมาตรฐานลึก 457 มม. และสามารถวางคู่เสมอกับตู้ขนาด 170 ลิตรได้ ส่วนตู้แคบชนิดลึกมีความลึก 864 มม. และวางคู่กับตู้ขนาด 227 และ 341 ลิตรได้

ตู้แบบแคบมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหมือนกับตู้ขนาดอื่นๆ คือ กลอนสลัก 3 จุด ช่องรองรับสารหกขนาด 51 มม. ช่องระบายอากาศคู่ และตัวเชื่อมต่อสายดิน และสติกเกอร์คำเตือน 3 ภาษา ตู้แคบยังมาทั้งชั้นวาง SpillSlope ด้วย



8922001

8954001



ผู้นำในการรักษาความปลอดภัย

ไม่กีดขวางการทำงาน ไม่เหมือนกับตู้ชนิดอื่นที่มีกลไกการปิดประตูภายนอก ทำให้กีดขวางและเป็นอันตราย ลดพื้นที่จัดเก็บ โดยตู้ของ Justrite จัดเก็บกลไกดังกล่าวไว้ในช่องว่างระหว่าง แผ่นผนังตู้ด้านบน เพื่อให้มีเนื้อที่ จัดเก็บมากขึ้นอย่างที่ต้องการ

ตู้นิรภัยแบบแคบ –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
1 ประตูแบบธรรมดา	83	1651 x 591 x 457 mm	3	FM,N,O	8922001	A,E	90.0
1 ประตูปิดอัตโนมัติ	83	1651 x 591 x 457 mm	3	FM,N,O,U	8922201	A,E	90.0
1 ประตูแบบธรรมดา	204	1651 x 591 x 864 mm	3	FM,N,O	8954001	E	136.0
1 ประตูปิดอัตโนมัติ	204	1651 x 591 x 864 mm	3	FM,N,O,U	8954201	—	136.0

Call Your Local Distributor Today!


www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**

ตู้นิรภัย สำหรับสารไวไฟ



899060 includes rollers



25932 Ramp

อุปกรณ์เสริมแบบบี และล้อ
สำหรับเคลื่อนย้ายถัง,
แบบบีไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์
แคร่สำหรับถัง#08800



899320
(shown with optional 08800 cradle)

ตู้จัดเก็บถังแก๊ส สามารถบรรจุ
ถังขนาด 110 หรือ 200 ลิตร ได้ 1
หรือ 2 ใบ ทุกตูมาพร้อมกันชั้นวาง
ขนาดครึ่งของความลึก เพื่อวางวัสดุ
Class III หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม
เช่น กรวย สายอุปกรณ์ระบายอากาศ
หรือป้องกันไฟฟ้าสถิต ตู้ยังถูกออกแบบ
ให้สามารถบรรจุถังที่มีบีเอ็มหรือกรวย
ติดตั้งมาด้วย ตู้ยังสามารถใช้เป็น
สถานีบีเอ็มจ่ายสารหรือสำหรับเก็บของเสีย
ก็ได้ ตู้มีแบบทั้งมีล้อและไม่มีล้อ ที่จะช่วย
ในการเคลื่อนย้ายถังที่มีน้ำหนักมาก



8962001
(shown with optional 25920 rollers)

ตู้บรรจุถังแก๊ส ถูกออกแบบสำหรับบรรจุถังแก๊ส
ที่ใช้ระบบการไหลเวียนแรงโน้มถ่วงในการจ่ายสาร ภายในมี
เนื้อที่สำหรับวางกระป๋องพ่นสาร รวมถึงวางสำหรับวาง
ฐานรองถังให้เข้าที่ (ฐานรองขาแยกต่างหาก)

ทางลาดสำหรับตู้บรรจุถัง ช่วยในการเคลื่อนย้ายถังเข้าตู้
ด้วยรถเข็น ถูกออกแบบให้ใช้ได้กับตู้บรรจุถังทุกชนิด ติดตั้ง
เข้ากับตู้ได้ง่ายและแน่นหนา พื้นผิวถูกออกแบบให้มีปุ่มนูนเพื่อ
เพิ่มแรงเสียดทาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 340 กก

ตู้สำหรับจัดเก็บถังแก๊ส — 10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Drum Capacity	Ext. Dimensions H x W x D	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	1 - 200 litre	1651 x 864 x 864 mm	FM,N,O	8962001	A	180.0
2 ประตูแบบธรรมดา	2 - 200 litre*	1651 x 1499 x 864 mm	N,O	8991001	A	277.0
2 ประตูแบบธรรมดาที่มีล้อ	2 - 110 litre	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O	899060	—	225.0
2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ	2 - 110 litre	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O,U	899070	—	225.0

ตู้สำหรับจัดเก็บถังแก๊ส — 10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Drum Capacity	Ext. Dimensions H x W x D	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	1 - 200 litre	1270 x 762 x 1219 mm	N,O	899300	—	168.0
2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ	1 - 200 litre	1270 x 762 x 1219 mm	N,O,U	899320	—	168.0

* US OSHA Code 29CFR 1910.106 states that not more than 227 litres may be Class I and II liquids.

อุปกรณ์เสริมสำหรับจัดเก็บถัง

Description	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
แบบบีขนาด 610 x 610 mm	25932	A	13.0
ล้อสำหรับตู้เก็บถังขนาด 200 ลิตรแก๊ส	25920	A	24.0
รถเข็นถังรับน้ำหนักได้ 363 กิโลกรัม	08800	A,E	16.0



08800

ตู้สำหรับจัดเก็บสีและทึบ

ตู้ป้องกันการระเบิด ใช้แยกเก็บสารที่สามารถระเบิดได้ มีชั้นวางที่ปรับได้หลายชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ทึบพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ ทาสี หรืองานเฟอร์นิเจอร์หรือยานยนต์ พลังตู้เป็นเหล็กหนา 1 มม. สองชั้น มีช่องฉนวน 38 มม. และช่องระบายอากาศคู่ มีขนาด 76, 227 และ 454 ลิตร สอบถามตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีประกัน 10 ปี และยืนยันมาตรฐานโดย US OSHA NFPA และ FM



8930111

ตู้นิรภัย

สำหรับการระเบิด



ง่ายต่อการปิดด้วยระบบลงล็อกสลักอัตโนมัติของ Justrite พลิกประตูเบาๆ เพื่อปิดและใช้งานระบบสลัก 3 จุด

ตู้นิรภัยสำหรับการป้องกันการระเบิด –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	151	1118 x 1092 x 457 mm	3	FM,N,O	8930111	A,E	108.0
2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ	151	1118 x 1092 x 457 mm	3	FM,N,O,U	8930311	A,E	115.0

ตู้ที่สามารถบรรจุได้ทั้งถัง และภาชนะบรรจุของเหลวตามมาตรฐาน OSHA

ตู้แบบใช้งานสองประเภท ถูกออกแบบให้สามารถบรรจุถังขนาด 200 ลิตรแนวตั้ง 1 ถัง หรือขนาด 110 ลิตร 1 ถัง พร้อมด้วยช่องขนาน ข้างที่สามารถบรรจุกระป๋องนิรภัย 19 ลิตร ได้ 12 กระป๋อง ทั้งสองช่องมีระบบลงสลัก 3 จุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในกรณีเพลิงไหม้ รุ่นที่ประตูเปิดเองได้มาพร้อมกับตัวเชื่อมบานพับที่ละลายได้ในอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส มาพร้อมฐานล้อเลื่อนของถัง ชั้นวางขนาดเต็ม 2 ชั้น สำหรับช่องเก็บกระป๋อง และขนาดครึ่งความลึกสำหรับช่องบรรจุถัง พลังตู้เป็นเหล็กหนา 1 มม.



899260

ตู้แบบใช้งานสองประเภท –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Drum Capacity	Ext. Dimensions H x W x D	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดาไม่มีล้อ	435 Litres*	1651 x 1499 x 864 mm	N,O	899260	—	315.0
2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติมีล้อ	435 Litres*	1651 x 1499 x 864 mm	N,O,U	899270	—	315.0

* ตามข้อกำหนดของ US OSHA Code 29CFR 1910.106 ต้องบรรจุของเหลว Class I และ Class II ไม่เกินกว่า 227 ลิตร

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ตู้นิรภัยมาตรฐาน EN สำหรับสารไวไฟ-TYPE 30



รุ่น 22520 ความลึก
เมื่อประตูเปิด 1105 มม
ความสูง
รวมตัวเชื่อมต่อระบบ
ระบายอากาศ 1985 มม





รุ่น 22530 ความลึก
เมื่อประตูเปิด 1150 มม
ความสูงรวมตัวเชื่อมต่อ
ระบบระบาย อากาศ
1985 มม

ตู้นิรภัย Justrite Type 30 คุณสมบัติสำหรับการจัดเก็บ ของเหลวไวไฟ

ตู้ EN Type 30 เป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บและจัดระเบียบของ
เหลวไวไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ พร้อมประตูสำหรับจัดเก็บสารอันตราย
ในห้องทำงานที่เป็นไปตาม TRbF 20 (ภาคผนวก L)



- ผ่านการทดสอบโครงสร้างโดย MPA เป็นไปตามเกณฑ์ของ DIN EN 14470-1
ต้านทานไฟได้ 30 นาที
- จัดเก็บของเหลวไวไฟที่มีอุณหภูมิการติดไฟต่ำได้อย่างปลอดภัย
- ตัวตู้ทำจากวัสดุ B1 (ใกล้เคียงกับ RAL 7035 – microperl)
- พื้นผิวเรียบและทนทานต่อสารเคมี
- ระบบสายดินเป็นไปตาม BGR 132 (เพื่อการหลีกเลี่ยงอันตราย)
- ขาตั้งปรับได้จากด้านใน ทำให้จัดเรียงตู้และปรับระดับได้ง่าย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบระบายและการดูดอากาศ
- ประตูปิดด้วยระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวประตูที่ตอบสนองต่อความร้อน (อุปกรณ์เสริม)
- เครื่องหมาย GS และ CE



ตู้มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุด คือ ชั้นวาง 3 ชั้น
ภาชนะที่พื้นตู้ 1 ถาด และภาชนะ 1 ถาด
พร้อมบรรจุภัณฑ์

ตู้นิรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN – Type 30

Number of Doors	Width in mm Outside/Inside	Depth in mm Outside/Inside	Height in mm Outside/Inside	Shelves	Bottom Tray	Tray Insert	Model No	WHS	Delvr Wt kg
1 ประตู	595/475	595/515	1985/1600	3	1	1	22520	E	147
2 ประตู	1195/1075	595/515	1985/1600	3	1	1	22530	E	226

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้นิรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN Type

Fits Cabinet Model No	Description	Dimension W x D x H (mm)	Material	Model No	WHS	Delvr Wt kg
1 ประตู #22520	ชั้นวาง	470 x 507 x 28	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22941	E	4
	ภาชนะรอง	470 x 487 x 78	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22942	E	8
	ภาชนะรองทำด้วยเหล็ก	468 x 485 x 78	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22943	E	5
2 ประตู #22530	ชั้นวาง	1070 x 507 x 28	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22931	E	6
	ภาชนะรอง	1070 x 487 x 78	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22932	E	10
	ภาชนะรองทำด้วยเหล็ก	1068 x 485 x 78	แผ่นเหล็ก พ่นสี	22933	E	5

มีขายเฉพาะในยุโรป มีสีเหลือง และขนาดต่างๆ


ตู้ปรีภัย Justrite Type 90 ให้การปกป้องสูงสุดสำหรับการจัดการของเหลวไวไฟ

ตู้ปรีภัยเป็นไปตามมาตรฐาน EN Type 90 ให้ความปลอดภัยในการจัดเก็บของเหลวไวไฟ ช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายของพนักงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ และเพิ่มประสิทธิภาพทางเคมีของวัสดุในพื้นทำงาน ด้วยบานประตูเปิดสำหรับเก็บสารอันตรายในห้องทำงานที่เป็นไปตาม TRbF (ภาคผนวก L)




- ผ่านการทดสอบโครงสร้างโดย MPA เป็นไปตามเกณฑ์ของ DIN EN 14470-1 ด้านทานไฟได้ 90 นาที
- ตัวตู้ด้านนอกและประตูเป็นเหล็กเคลือบสี RAL 7035 (สีเทาอ่อน)
- ตัวตู้ด้านในทำจากวัสดุคุณภาพสูง สี RAL 7035
- อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวประตูมาตรฐาน
- ระบบระบายและดูดอากาศในทุกชั้น
- ระบบสายดินเป็นไปตาม BGR 132 (เพื่อการหลีกเลี่ยงอันตราย)
- ตำแหน่งของกลอนประตูทำให้ง่ายต่อการเปิดปิด
- ขาดังปรับได้จากทั้งด้านในและด้านนอก
- เครื่องหมาย GS และ CE

มุมมองด้านบน
22500



มุมมองด้านบน
22510



ตู้ปรีภัยมาตรฐาน EN สำหรับสารไวไฟ-TYPE 90

รุ่น 22500 ความลึกเมื่อประตูเปิด
1090 มม ความสูงรวมฐาน (84.5 มม) และตัวดูดอากาศ (40 มม)
1995 มม



Comes Complete

Each cabinet includes
3 shelves, 1 bottom tray
and 1 tray insert,
and packaging

รุ่น 22510 ความลึกเมื่อ
ประตูเปิด 1130 มม
ความสูงรวมฐาน
(84.5 มม) และตัวดูด
อากาศ (40 มม)
1995 มม



ตู้ปรีภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN – Type 90

Number of Doors	Width in mm Outside/Inside	Depth in mm Outside/Inside	Height in mm Outside/Inside	Shelves	Bottom Tray	Tray Insert	Model No	WHS	Delvr Wt kg
1 ประตู	595/499	595/446	1995/1830	3	1	1	22500	E	286
2 ประตู	1195/1099	595/446	1995/1830	3	1	1	22510	E	469

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้ปรีภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN Type 90

Fits Cabinet Model No	Description	Dimension W x D x H (mm)	Material	Model No	WHS	Delvr Wt kg
1 ประตู #22500	ชั้นวาง	490 x 430 x 35	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22921	E	4
	ภาครอบ	485 x 440 x 105	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22922	E	8
	ภาครอบทำด้วยเหล็ก	432 x 422 x 105	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22923	E	4
2 ประตู #22510	ชั้นวาง	1090 x 430 x 35	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22911	E	6
	ภาครอบ	1085 x 440 x 105	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22912	E	10
	ภาครอบทำด้วยเหล็ก	1070 x 422 x 105	แผ่นเหล็ก ฟันซี่	22913	E	6


มีขายเฉพาะในยุโรป มีสีเหลือง และขนาดต่างๆ

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ตู้บิรภัย สำหรับสารกัดกร่อน



24040

ตู้ไฟลือฮิสันแบบขึ้นเดียวสำหรับการป้องกันสูงสุดต่อกรดและสารกัดกร่อน

ในการบรรจุมารกัดกร่อนนี้ ตู้ไฟลือฮิสันสามารถต่อต้านสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รั่วไหลออกมาได้อย่างดี ทั้งสองแบบมีการติดสลากระดองว่าใช้สำหรับบรรจุมารกัดกร่อนและสามารถเพิ่มแม่กุญแจได้ (ต้องซื้อเพิ่ม) เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตู้ไฟลือฮิสันแบบตั้งโต๊ะ: สามารถบรรจุมารกัดกร่อนขนาด 4 ลิตรได้สองขวด ประตูสามารถติดตั้งให้เปิดได้จากทั้งสองทางเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่งาน มีถาดรองรับสารที่รั่วไหลและสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ สามารถใช้ถอดแยกสวิตช์ได้ว่าเป็นที่เก็บอุปกรณ์ได้ด้วย

ตู้ไฟลือฮิสันแบบตั้งโต๊ะ: สามารถบรรจุมารกัดกร่อนขนาด 1 ลิตรได้ 30 ขวด หรือ แลวแต่แบบขวด ข้างในมีช่องแยกหลายช่องโดยมีชั้นวางที่ปรับได้ และมีที่เก็บของเล็กๆ บนบานประตูด้านในทั้งสองบาน มีถาดรองรับสารรั่วไหลแบบสไลด์เข้าออก 2 ถาด ช่วยต่อการทำความสะอาด และยังมีช่องระบายอากาศ (พร้อมฟาลิป) 2 ช่องบริเวณด้านหลังตู้เพื่อลดแรงดันไอสารเคมีใน นอกจากนี้ตัวตู้ยังมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดตู้กับผนังด้วย



24160

ตู้บิรภัยทำจากไฟลือฮิสัน

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:	ขวดขนาด 4 ลิตร X 2	495 x 362 x 413 mm	–	24040	A,E	14.0
2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:	ขวดขนาด 1 ลิตร X 30	889 x 914 x 597 mm	2	24160	A,E	59.0



24015

โครงสร้างที่มั่นคงและผิวเรียบพร้อมการออกแบบที่น่าดึงดูดใจ

ตู้ไฟลือฮิสันสำหรับเก็บกรดอย่างหนา มีความสามารถในการต่อต้านสารเคมีที่ดียิ่งสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อนแทบทุกชนิดและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบด้วยช่องรองรับสารรั่วไหลที่ถูกรวมมาอย่างดีและการออกแบบที่ดูสะอาดและทันสมัยเพื่อเสริมบรรยากาศของห้องปฏิบัติการ ช่องรองรับสารรั่วไหลมีขนาด 51 มม และชั้นวางในตู้ขนาดใหญ่สามารถปรับได้ระยะ 76 มม จากศูนย์กลาง ที่จับประตูสามารถรองรับแม่กุญแจเพิ่มได้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

ตู้บิรภัยทำจากไฟลือฮิสันสำหรับเก็บสารเคมีประเภทกรด

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
1 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:	six x 2.5 litre bottles	559 x 432 x 432 mm	–	24004	A,E	12.0
2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:	thirty six 2.5-litre bottles	908 x 914 x 552 mm	1	24010	A,E	73.0
2 ประตู	thirty six 2.5 liter bottles	933 x 914 x 552 mm	1	24015	A,E	73.0

เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อสารเคมี

ตู้โพลีเอทิลีน เหมาะสมกับการเก็บสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น ฟีนอล กรดไนตริก และกรดซัลฟิวริก โครงสร้างไม้ที่มีความคงทนช่วยให้ตู้มีความแข็งแรง รวมถึงมือจับประตูที่เป็นเหล็กสเตนเลสและบานพับที่ทนต่อการกัดกร่อนจากกรดเข้มข้น ชั้นวางปรับได้ระยะ 32 มม. จากศูนย์กลางเพื่อให้รองรับภาชนะรูปแบบต่างๆ ได้นอกจากนี้ ตู้ยังมีขาที่ปรับได้และสติกเกอร์เตือนที่กำลังรอจดสิทธิบัตร Haz-Alert และชุดกุญแจ ล็อกประตูเพื่อความปลอดภัย



24140

ตู้นิรภัย

สำหรับสารกัดกร่อน



ตู้แบบตั้งโต๊ะรุ่น 24120 เหมาะสำหรับการเก็บสารในปริมาณน้อยเพื่อใช้งานในพื้นที่ทำงาน ส่วนแบบวางใต้โต๊ะรุ่น 24140 สามารถใช้วางเป็นตู้แยกได้และจะมาพร้อมกับแผ่นโพลีเอทิลีนที่เคลื่อนย้ายและทำความสะอาดง่ายสำหรับใช้วางบนหลังตู้สำหรับเป็นพื้นผิวสำหรับทำงานได้ด้วย บริเวณขอบของแผ่นโพลีเอทิลีนนี้ยังยกสูง 16 มม. เพื่อกักของเหลวที่รั่วไหลโดยไม่ตั้งใจ

ตู้นิรภัยทำจากโพลีเอทิลีน

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูชั้นเลื่อนได้	ขนาด 2.5 ลิตร X 6	470 x 610 x 406 mm	-	24120	—	24.0
2 ประตูชั้นเลื่อนได้	ขนาด 2.5 ลิตร X 36	908 x 914 x 559 mm	1	24140	—	82.0
2 ประตูชั้นเลื่อนได้	ขนาด 2.5 ลิตร X 49	1524 x 1067 x 454 mm	2	24150	—	125.0
ชั้นวางทำด้วยไม้พร้อมคลิปสำหรับ 24140		864 W x 429 D		24168	—	8.0
ชั้นวางทำด้วยไม้พร้อมคลิปสำหรับ 24150		1016 W x 352 D		24167	—	9.0

ขยายหรือแยกพื้นที่จัดเก็บด้วยตู้ขนาดกลาง

ตู้ Justrite ขนาดกลาง ถูกออกแบบให้สามารถวางซ้อนบนตู้มาตรฐานขนาด 114 และ 170 ลิตรได้ โดยสามารถใช้เป็นตู้แยกเดี่ยวหรือซ้อนกันเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นก็ได้ ตู้ขนาดกลางนี้ยังสามารถติดตั้งหรือใช้วางบนโต๊ะทำงานได้ด้วย



8913021 on top of 8930021



ตู้นิรภัยสีฟ้า Piggyback®

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O	8913021	A,E	59.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	45	457 x 1092 x 457 mm	0	FM,N,O,U	8913221	—	59.0
2 ประตูแบบธรรมดา	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O	8917021	A,E	71.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	64	610 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8917221	A,E	71.0

ตัวแขวนตู้

Description	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ตัวสำหรับแขวนตู้	25950	E	3.0

ตู้นิรภัยนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



ตู้เก็บสารเคมี สำหรับสารกัดกร่อน



8922021



8930021



8922221

ความปลอดภัยที่หลากหลายและความสามารถในการเก็บสารกัดกร่อนได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานทำให้ตู้เหล็กเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม

ตู้เหล็ก Justrite มีทั้งขนาดความจุ 114 170 และ 227 ลิตร รวมถึงแบบตู้แคบ แบบกะทัดรัด แบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะและขนาดกลาง ทุกรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกับตู้เก็บสารไวไฟทุกประการ ซึ่งรวมถึงผนังตู้แบบสองชั้น ช่องระบายอากาศคู่ ตัวเชื่อมต่อสายดิน ชั้นวางปรับได้ การเชื่อมต่อเหลี่ยมมุมเพื่อป้องกันการรั่วไหล สลักประตูแบบ 3 จุด และขาตั้งที่ปรับระดับได้ ป้องกันสารเคมีเข้มข้นและกรดที่ร้ายแรง ตัวตู้ป้องกันการกระแทกมีภาคไฟสีก่อนติดกับชั้นวาง เคลือบสีกันสนิมทุกชิ้น และมีภาคไฟสีก่อนแยกสำหรับช่องรองรับสารรั่วไหลด้านข้างของตู้ด้วย กัดดังก้าวสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ รุ่นที่ได้รับความนิยม คือ รุ่นที่มีความจุ 114 ลิตร สองประตู ที่จะมาพร้อมกับภาคไฟสีก่อนสำหรับใช้เป็นพื้นผิวทำงานวางอยู่ด้านบนหลังตู้ ผิวตู้เคลือบด้วยสีฝุ่น และฉีกออกอย่างดีทั้งด้านในและด้านนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้าน สารเคมี สีสันที่มีสูตรพิเศษเพื่อต่อต้านทานกรดต่าง และสารละลายที่ใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการ

ตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารเคมีกัดกร่อน - 10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
1 ประตูแบบธรรมดา	83	1651 x 591 x 457 mm	3	FM,N,O	8922021	A	91.0
1 ประตูแบบอัตโนมัติ	83	1651 x 591 x 457 mm	3	FM,N,O,U	8922221	A	91.0
2 ประตูแบบธรรมดา ✓	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O	8930021	A,E	106.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ ✓	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8930221	A,E	110.0
2 ประตูแบบธรรมดา	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	FM,N,O	8945021	A,E	143.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	FM,N,O,U	8945221	A,E	144.0
2 ประตูแบบธรรมดา	227	1651 x 864 x 864 mm	2	FM,N,O	8960021	A,E	188.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	227	1651 x 864 x 864 mm	2	FM,N,O,U	8960221	A,E	193.0

ตู้เก็บสารเคมีไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid.
✓ มีภาคด้านบน



Don't See It? Chances Are, We Have It!

www.justritemfg.com

ตู้เก็บสารเคมีพิเศษเพื่อการใช้ประโยชน์เนื้อที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตู้สำหรับเก็บสารกัดกร่อนแบบวางใต้โต๊ะ: ช่วยให้สามารถใช้งานพื้นที่ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างและรวบรวมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไว้ในบริเวณที่สะดวกต่อการหยิบใช้

ตู้ขนาดกะทัดรัดและพื้นผิวสำหรับทำงาน เปิดโอกาสให้สามารถจัดการพื้นที่ทำงานได้ตามที่ต้องการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการต่อเข้ากับตู้จัดเก็บอื่นๆ หรือจัดเก็บสารที่สำคัญไว้ใกล้มือ ก็ทำให้ตู้ประเภทนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาการมีพื้นที่น้อย ตู้มีคุณสมบัติเหมือนตู้ขนาดใหญ่อื่นๆ

ตู้เก็บกรดขนาดพิเศษ มีคุณสมบัติเหมือนตู้เก็บสารทั่วไป แต่ยังเพิ่มชั้นวางเคลื่อนที่เสริมที่มีกรดไหลออกสันติดอยู่เพื่อรองรับการรั่วไหล และกรดไหลออกสันแยกสำหรับช่องรองรับสารรั่วไหลด้านล่างของตู้ที่ถอดค่าความสะอาดได้ง่าย พื้นผิวตู้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการเนื่องจากเคลือบด้วยสีฝุ่นและอีพอกซีที่ทนทานต่อกรด ต่างและสารละลายต่างๆ



8923021

ตู้เก็บสารเคมีวางใต้เคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O	8923021	A,E	95.0
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	83	889 x 889 x 559 mm	1	FM,N,O,U	8923221	A,E	96.0

ตู้เก็บสารเคมีไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

ตู้เก็บสารเคมีขนาดกะทัดรัดสำหรับวางบนเคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Adjustable Shelves	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
1 ประตูแบบธรรมดา ตั้งโต๊ะ	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O	8904021	A,E	28.0
1 ประตูแบบอัตโนมัติ ตั้งโต๊ะ	15	559 x 432 x 432 mm	1	N,O,U	8904221	A,E	28.0
1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกะทัดรัด	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O	8912021	A,E	59.0
1 ประตูแบบอัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัด	45	889 x 591 x 457 mm	1	FM,N,O,U	8912221	A,E	59.0

ตู้เก็บสารเคมีไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

จัดเก็บสารไวไฟและสารกัดกร่อนอย่างปลอดภัย

ตู้แบบใช้งานสองประเภท

มีผนังตู้แบบสองชั้นและช่องว่าง 38 มม. เพื่อสร้างช่องว่างปริมาตร 19 ลิตร X 2 เป็นฉนวน กันสารที่ถูกเก็บไว้ในช่องเก็บในตู้เดียวกัน ในแต่ละช่องเก็บมีประตูและล็อกแยกกัน สลากเตือนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นสารที่บรรจุอยู่ในอย่างชัดเจน ช่องที่เก็บสารกัดกร่อนจะมีภาครองช่องรองรับสารรั่วไหลเพื่อปกป้องจากสารเคมี ตู้เป็นแบบขนาดกลาง

891800



ตู้เก็บสารเคมีแบบใช้งานสองประเภท –

10-Year Warranty

Number of Doors and Style	Capacity (Litres)	Ext. Dimensions H x W x D	Approv/Lstg Regulation	Sure-Grip® Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
2 ประตูแบบธรรมดา	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O	891800	—	76
2 ประตูแบบอัตโนมัติ	38	457 x 1092 x 457 mm	N,O,U	891820	—	77

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้เก็บสารเคมีแบบใช้งานสองประเภท

Description	Ext. Dimensions (L x D)	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ภาครองน้ำจากไฟสเอร์สัน	422 x 368 mm	25986	—	1
ตัวแขวนตู้กับกำแพง	—	25950	E	2
ตัวกั้นชั้นจากไฟสเอร์สัน	444 x 356 mm	29923	—	5
ตัวกั้นชั้นจากไฟสเอร์สัน	444 x 356 mm	29922	—	1

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



กล่องเก็บเอกสาร สำหรับเอกสารสำคัญ



การรักษาเอกสารสำคัญที่วางใจได้

กล่องเก็บเอกสาร Justrite เพื่อเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสำคัญให้ปลอดภัย พร้อมให้ผูปฏิบัติงานนำไปใช้และป้องกันเอกสารจากสิ่งสกปรกและความชื้น กล่องทำจากไฟสโตนีลซึ่งกันน้ำและมีความคงทน ทุกกล่องมีพื้นที่ว่างสำหรับติดฉลากเพื่อระบุรายละเอียดของเอกสารในกล่องหรืออาจใช้ชุดฉลากซึ่งมีฉลากเปล่า 2 แผ่น และฉลากที่พิมพ์คำว่า "MSDS" และ "คู่มือแนะนำวิธีการใช้" รวมอยู่ด้วย กล่องมีสีแดงทำให้เห็นได้ชัดเจน และทุกกล่องมาพร้อมกับเทปสองหน้าเพื่อป้องกันการติดตั้ง สำหรับกล่องขนาดกลางและขนาดใหญ่จะมีรู 4 จุดเป็นทางเลือกในการติดตั้งด้วย สามารถติดตั้งกล่องเก็บเอกสารที่เครื่องจักร ตู้ อุปกรณ์ กำแพง หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการ กล่องขนาดใหญ่สามารถใช้กับสายรัดเข็ม MSDS ได้เพื่อให้เป็นระเบียบ และเข้าถึงได้ง่ายทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้กล่องขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังใช้กุญแจล็อกได้ทั่วทั้งเรื่องความปลอดภัย และเมื่อต้องเคลื่อนย้ายกล่องเก็บเอกสารที่มีความสำคัญมาก เช่น ผลตรวจทางการแพทย์ กล่องขนาดกลางยังมีให้เลือกทั้งแบบเปิดจากข้างบนและเปิดจากข้างหน้า

กล่องเอกสารอย่างดีสำหรับ:

- MSDS Sheets
- คู่มือแนะนำวิธีการใช้
- ใบแจ้งหนี้
- แผนการอพยพ
- ตารางเวลา
- แผนผังโรงงาน
- รายการสิ่งของ
- คู่มือในการปฏิบัติงาน
- หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน
- หนังสือรับรอง
- ผลตรวจทางการแพทย์



ตู้เก็บเอกสาร


Description	Approx Interior Dimensions H X W X D	Exterior Dimensions H x W x D	Lock Hole Dia	Qty Per Master Ctn	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ขนาดกลางเปิดด้านบน	292 x 222 x 41 mm	318 x 260 x 57 mm	6 mm	20	23303	A,E	16.0
ขนาดกลางเปิดด้านบน	311 x 219 x 25 mm	368 x 279 x 54 mm	10 mm	20	23304	E	19.0
กระบอกเปิดโดยการหมุน	305 x 76 (Dia) mm	318 x 94 OD mm	NA	20	23305	A,E	5.0
ขนาดใหญ่เปิดด้านหน้า	337 x 273 x 57 mm	400 x 333 x 90 mm	10 mm	10	23306	A,E	15.0
สติ๊กเกอร์ปิดด้านหน้า (สีเหลือง 4, แผ่นเปล่า 2 และ MSDS 2 แผ่น พร้อมคู่มือ)			—	20	23310	A	5.0

Note: Distributor sales in Master Carton quantity packs only.

เพิ่มประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้ตู้เก็บของด้วยอุปกรณ์เสริม

ชั้นวางของสำหรับตู้เก็บของ เสนอโอกาสในการขยายพื้นที่เก็บของและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ตู้เก็บของที่มีอยู่หรือปรับปรุงตู้เก็บของตู้ใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ตู้เก็บของผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 159 กก. และ ปรับระยะเข้าออกได้ถึง 77 มม. เพื่อให้เข้ากับระยะการใช้งานที่หลากหลาย

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับตู้



ชั้นสำหรับตู้นิรภัย

Description	Fits Cabinet Styles	Dimensions W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้นิรภัยที่ไม่เป็นโลหะ					
ชั้นไม้	สำหรับตู้ 24140	864 x 432 mm	24168	—	8.0
ชั้นไม้	สำหรับตู้ 24150	1016 x 432 mm	24167	—	9.0
ชั้นไฟเบอร์กลาส	สำหรับตู้ 24160	498 x 356 mm	24191	—	1.0
สลัก (ปี 2 ขึ้น)	สำหรับตู้ 24160	—	24190	—	1.0
ถาดรองด้านล่าง	สำหรับตู้ 24160	498 x 737 mm	24192	—	1.0
ถาดรองไฟเบอร์กลาส	สำหรับตู้ 24160	802 x 457 mm	24193	—	1.0
สลักประตู	สำหรับตู้ 24160	—	24198	—	1.0
มือจับสำหรับเปลี่ยน (ปี 2 ขึ้น)	สำหรับตู้ 24160	—	24199	—	1.0
สำหรับตู้เหล็ก					
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 15 สิต	340 x 330 mm	29935	E	2.0
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 45 สิต และ 57 สิต, 83 สิตแบบพอม	498 x 356 mm	29936	A,E	3.0
	สำหรับตู้ 64 สิตขนาดกลาง และแบบสองประตู (กว้าง 1092 มิลลิเมตร)				
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	114 สิต, 151 สิต และตู้ขนาด 170 สิต	1000 x 356 mm	29937	A,E	5.0
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 76 สิต แบบติดกำแพง	1000 x 219 mm	29938	E	3.0
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 83 สิต แบบวางใต้เคาน์เตอร์	903 x 457 mm	29939	E	5.0
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 227 สิต (กว้าง 864 มม) แบบสองประตู	768 x 737 mm	29944	A,E	7.0
ชั้นเหล็กทรงรับสารเคมีหนัก	สำหรับตู้ 341 สิต	771 x 737 mm	29945	A,E	9.0



อุปกรณ์เสริม

Description	Dimensions W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ตัวแขวนตู้กับกำแพงสำหรับตู้ขนาด 15 สิต	—	25951	—	2.0
ตัวแขวนตู้กับกำแพงสำหรับตู้ขนาด 45 และ 64 สิต	—	25950	—	2.0
กุญแจล็อกเบอร์ 5	Shackle 10 mm	29933	—	1.0
Drum Cabinet Accessories				
ช่องล็อกครึ่งของตู้เก็บถังเดียวขนาด 200 สิตแนวตั้ง	771 x 356 mm	29946	A	4.0
ช่องล็อกครึ่งของตู้เก็บถังเดียว 2 ถังขนาด 200 สิตแนวตั้ง 1407 x 356 mm	29947	—	8.0	

อุปกรณ์เสริมไฟเบอร์กลาสสำหรับตู้ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน

Fits Description	Fits Cabinet Styles	Dimensions W x D	Model No	WHS	Delvr Wt (kg)
ถาดไฟสำหรับชั้น 29935	สำหรับตู้ 15 สิต	333 x 343 mm	25934	—	1.0
ถาดไฟสำหรับชั้น 29937 (or cabinet sump liner)	สำหรับตู้ 64 สิตขนาดกลาง และแบบสองประตู				
	114 สิต, 151 สิต และตู้ขนาด 170 สิต	984 x 334 mm	29962	A,E	1.0
ถาดไฟสำหรับชั้น 29939	สำหรับตู้ 83 สิต แบบวางใต้เคาน์เตอร์	791 x 470 mm	29965	—	2.0
ถาดไฟสำหรับชั้น 29944	สำหรับตู้ 227 สิต	756 x 749 mm	29961	A	2.0
	สำหรับตู้ 64 สิตขนาดกลาง และแบบสองประตู				
	114 สิต, 151 สิต และตู้ขนาด 170 สิต	1106 x 471 mm	25933	A	3.0
ถาดชั้นบนไฟเบอร์กลาส					
ถาดไฟสำหรับชั้น 29910 (or cabinet sump liner)	สำหรับตู้ 83 สิตแบบพอม	470 x 352 mm	29968	—	3.0

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ตารางสารเคมีที่ใช้งานกับถังนิรภัย Justrite®

▼ สารเคมี	วัสดุของถัง	เหล็กชุบ กัลวาไนซ์	ไฟสโปกัล	สแตนเลส สตีล
Acetic Acid	NR	Good	Good	Good
Acetone	Poor	Fair	Good	Good
Acetonitrile	Fair	Good	Fair	Fair
Aniline	Good	Good	Good	Good
Benzene	Fair	Fair	Good	Good
Cyclohexane	Good	Fair	Poor	Poor
Cyclohexanone	Good	NR	Poor	Poor
Ethanol	Good	Good	Good	Good
Ethyl Acetate	Good	Fair	Good	Good
Ethyl Ether	Good	Fair	Good	Good
Ethylene Glycol	Good	Good	Good	Good
Fuel Oil	Good	NR	Good	Good
Gasoline	Good	Fair	Good	Good
Heptane	Good	Poor	Good	Good
Hexane	Good	NR	Good	Good
Hydrochloric Acid 37%	NR	Good	NR	NR
Isopropyl Alcohol 70%	NR	Good	Good	Good
Kerosene	Good	NR	Good	Good
Methanol	Good	Good	Good	Good
Methyl Ethyl Ketone	Good	Fair	Good	Good
Methyl Isobutyl Ketone	Good	Fair	Poor	Poor
Methylene Chloride	NR	NR	Good	Good
Pentane	Good	NR	Good	Good
Petroleum Ether	Good	Poor	Good	Good
Toluene	Good	Fair	Good	Good
Trichloroethylene	NR	NR	Good	Good
Turpentine	Poor	Poor	Good	Good
Xylene	Good	Fair	Good	Good

NR = ไม่แนะนำ



คำเตือน: ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ได้ต้องการ
 ที่ความเข้าใจของผู้ใช้ที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่า เกี่ยวกับธรรมชาติของ
 สารเคมีและวิธีการใช้สารเคมี รวมทั้งสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่
 ต้องคำนึงถึง ดังนั้น โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตสารเคมีหากต้องการ
 ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งการผสมสารเคมีและหัวเชื้อของสารเคมี อาจส่ง
 ผลต่อความเหมาะสมในการใช้สินค้า การใช้ตารางนี้จึงไม่ได้ยืนยัน
 ได้ ว่าสินค้าจะเหมาะกับสารเคมีที่ใช้ และ Justrite จะไม่รับผิดชอบ
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าผิดประเภทอันเนื่องมาจากข้อมูล
 ในตารางนี้

Safety Cabinet Quick Selection Chart

Chemical Types with Examples

Cabinet Types & Material		Typical Color**		Key Features	Relative Pricing for Similar-Size Model	Available Door Types: Man = Manual Close; SC = Self-Close										Chemical Types with Examples																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Flammables & Combustibles - Gasoline, Kerosene, Isopropyl Alcohol, etc.				Flammable & Combustible Acids - Acetic Acid, Formic Acid, Acrylic, etc.				Corrosives - Chlorine, Potassium Hydroxide, Hydrogen Peroxide, etc.				Flammable & Combustible Corrosives - Dimethyl Sulfate, Benzyl Chloroformate, etc.				Paints & Inks - Lacquer, Enamel, Stain, Epoxy, etc.				Pesticides - Diazinon, Malathion, etc.				Flammable Waste - Contaminated flammable and combustible liquids																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Sure-Grip EX® Flammable (Steel)		Yellow		Yellow color; "Flammable" labeling. Most widely used - the industry standard.	\$	Man, SC	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

** Actual cabinet color shade may be different

X = Recommended Safety Cabinet

Disclaimer: This chart is offered as a guide for convenience and is not a substitute for the user clearly understanding the nature and proper use of the chemicals being stored, area hygiene and environmental conditions, and the laws governing use. Check with the chemical manufacturer for more information. This chart is not a guarantee, express or implied, of fitness of use and Justrite assumes no responsibility for the use or misuse of this information. All liquids must be stored in proper containers and capped to prevent leakage. All leaks and spillage should be quickly cleaned. All Justrite safety cabinets are designed for indoor use.

Warehouse Shipping Locations:

Illinois

Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive
Mattoon, IL 61938 U.S.A.
Tel: 1-217-234-7350
Fax: 1-217-234-3160

California

Western Safety Associates
267 Winfield Circle
Corona, CA 92880 U.S.A.
Tel: 1-951-371-8685
Fax: 1-951-371-2496

Europe

Justrite Europe
Muendelheimer Weg 52
40472 Duesseldorf, Germany
Tel: 011+49-211-518064-20
Fax: 011+49-211-518064-99

China

Justrite Asia
Logistics (Dalian) Co., LTD
Yin Hua Road 10
Yantian Port Bonded Logistics Park
Shenzhen, Guangdong Province
China 518 081
Tel: 011+86-755-33363999
Fax: 011+86-755-33980866

Operations

Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 U.S.A.

Manufacturing, Finance (billings), Purchasing,
Information Technology & Human Resources
Tel: 1-217-234-7486
Fax: 1-217-234-7632

Corporate

Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
2454 Dempster Street
Des Plaines, IL 60016 U.S.A.

Sales, Marketing & Administrative
Tel: 1-847-298-9250
Fax: 1-847-298-9261

Customer Service - North America

Tel: 1-800-798-9250
Fax: 1-800-488-5877

Customer Service - International

Tel: 1-217-234-7494
Fax: 1-217-234-7420

Email: custserv@justritemfg.com

Return shipments must be authorised. Call customer service for RMA form.

LIMITED WARRANTY

The following Justrite products are covered by a Limited Warranty against defects in materials and workmanship for a period of **ten years** from date of purchase:

Sure-Grip® EX Safety Cabinets
Metal Type I and Type II Safety Cans
Oily Waste Cans
Plunger Cans
Bench Cans

All other Justrite products are covered by a Limited Warranty for a period of **one year** from date of purchase.

The Warranty is limited to the replacement of Products. Warranty does not apply to any products which have been subject to any misuse, including but not limited to products used with materials (primarily liquids) that are not recommended by the manufacturer in instructions furnished with the product or in published product descriptions; products which have been altered in any way by the user or used in a manner inconsistent with their intended use; products which have been subjected to severe treatment (undue pressure against movable parts, exposure to severe weather, dropping, etc.) not reasonably associated with "ordinary" usage. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL JUSTRITE BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY SUCH DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP.

Warranty Disclaimer: Justrite has made a diligent effort to illustrate and describe the products in this catalog accurately; however, such illustrations and descriptions are for the sole purpose of identification, and do not express or imply a warranty that the products are MERCHANTABLE, or FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, or that the products will necessarily conform to the illustrations or descriptions. Always check for product specifications prior to purchase. No warranty or affirmation of fact, express or implied, other than as set forth in the limited warranty statement above is made or authorised by Justrite. Justrite reserves the right to correct publishing errors.

Note: Shipping weights are approximate. Safety cans, padlocks and other accessories shown in cabinet photos are sold separately.

VERISAFE

บริษัท เวิร์ธพอยท์ จำกัด
VERISAFE CO., LTD.

5/243 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel : 0 2383 9346-7, 0 2710 5340 Fax : 0 2383 9348
5/243 Moo 16 Srinakarin Rd. Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
e-mail : info@verisafe.co.th website : www.safetythai.com